

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew  
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kozanecki  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2020

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2020

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.    | Nazwa   | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|--------|---|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 1      | PARTER  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1    | Wiatrołap                                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.1.5  | Drzwi   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2    | Korytarz 3, 17, 18                              |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.5  | Nadproża stalowe                                |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.2.6  | Drzwi   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3    | WC damskie i męskie (4, 5)                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.3.5  | Drzwi   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.4    | Pokój biurowy 6 (Główny Technolog)              |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.4.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.4.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.4.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.4.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.5    | Pokój biurowy 7 (Obsługa prawna)                |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.5.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.5.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.5.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.5.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.6    | Pokój biurowy 8 (Zaopatrzenie)                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.6.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.6.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.6.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.6.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.7    | Pokój biurowy 9 (Dział techniczny)              |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.7.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.7.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.7.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.7.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.8    | Pokój biurowy 10 (Kierownik Eksploatacji sieci) |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.8.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.8.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.8.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.8.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.9    | Pokój biurowy 11 (Mistrzowie sieci wod-kan)     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.9.1  | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.9.2  | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.9.3  | Okładziny ścienne i sufity                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.9.4  | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.10   | Kasa 12   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.10.1 | Prace murowe i rozbiórkowe                      |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.10.2 | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.10.3 | Okładziny ścienne i sufity, roboty murarskie    |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.10.4 | Wyposażenie                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.11   | Pokój biurowy 12a (Kierownik sprzedaży)         |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.11.1 | Prace rozbiórkowe                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.11.2 | Posadzki  |           |           |        |    |   |             |       |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.    | Nazwa  | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|--------|--|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 1.11.3 | Okładziny ścienne i sufity, roboty murarskie |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.11.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.11.5 | Drzwi  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12   | Pokój biurowy 13 (Zaplecze BOK)              |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.1 | Prace murowe i rozbiórkowe                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.5 | Nadproża stalowe                             |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.12.6 | Drzwi  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13   | Kasa / klienci 13a                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13.1 | Prace rozbiórkowe, roboty murowe             |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.13.5 | Nadproża stalowe                             |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.14   | BOK 14                                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.14.1 | Prace rozbiórkowe                            |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.14.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.14.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.14.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.15   | Pokój biurowy 15 (Inwestycje)                |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.15.1 | Prace rozbiórkowe                            |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.15.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.15.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.15.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16   | Pokój biurowy 16 (Kierownik laboratorium)    |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.1 | Prace rozbiórkowe                            |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.4 | Wypośażenie                                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.5 | Nadproża stalowe                             |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.16.6 | Drzwi  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.17   | Pomieszczenie gospodarcze dla Sprzątaczk 19  |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.17.1 | Prace rozbiórkowe                            |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.17.2 | Posadzki                                     |           |           |        |    |   |             |       |
| 1.17.3 | Okładziny ścienne i sufity                   |           |           |        |    |   |             |       |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.    | Nazwa  | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|--------|--|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 2      | PIĘTRO   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.1    | Dyspozytornia 1.2  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.1.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.1.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.1.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.1.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2    | WC damskie i męskie (1.3, 1.4)                               |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.2.5  | Drzwi  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3    | Korytarz 1.5 i 1.9   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.3.5  | Drzwi  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.4    | Pokój biurowy 1.23 (Kierownik Oczyszczalni)                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.4.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.4.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.4.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.4.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.5    | Pokój biurowy 1.24 (Kierownik Działu mechanicznego, Analizy) |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.5.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.5.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.5.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.5.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.6    | Pokój biurowy 1.25 (Płace, Przelewy)                         |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.6.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.6.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.6.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.6.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.7    | Pokój biurowy 1.26 (Księgo-wość Finansowa)                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.7.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.7.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.7.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.7.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.8    | Gabinet Dyrektora ds. ekonom. 1.27                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.8.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.8.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.8.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.8.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.9    | Gabinet Dyrektora ds. techn. 1. 28                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.9.1  | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.9.2  | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.9.3  | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.9.4  | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.10   | Pokój biurowy 1.29 (Główna Księgowa)                         |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.10.1 | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.10.2 | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.10.3 | Okładziny ścienne i sufity                                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.10.4 | Wypośażenie  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11   | Sekretariat 1.30   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11.1 | Prace rozbiórkowe  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11.2 | Posadzki   |           |           |        |    |   |             |       |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.        | Nazwa                              | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 2.11.<br>3 | Okładziny ściennie i sufity        |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11.<br>4 | Wypożyczenie                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11.<br>5 | Nadproża stalowe                   |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.11.<br>6 | Drzwi                              |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.12       | Gabinet Prezesa 1.31               |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.12.<br>1 | Prace rozbiórkowe                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.12.<br>2 | Posadzki                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.12.<br>3 | Okładziny ściennie i sufity        |           |           |        |    |   |             |       |
| 2.12.<br>4 | Wypożyczenie                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 3          | KLATKA SCHODOWA (Nr 2, 1.1)        |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.1        | Prace rozbiórkowe                  |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.2        | Posadzki                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.3        | Okładziny ściennie i sufity        |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.4        | Balustrady                         |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.5        | Drzwi                              |           |           |        |    |   |             |       |
| 3.6        | Wypożyczenie                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 4          | KUCHNIA                            |           |           |        |    |   |             |       |
| 5          | Pomieszczenie Laboratorium ścieków |           |           |        |    |   |             |       |
|            | RAZEM                              |           |           |        |    |   |             |       |

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.  | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--|--|--|----------------|---------|-------|
| <b>Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane</b> |  |  |                |         |       |
| 1  |  | <b>PARTER</b>  |                |         |       |
| 1.1  |  | <b>Wiatrołap</b>   |                |         |       |
| 1.1.1  |  | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 1  | KNNR 3 0801-<br>d.1. 04<br>1.1             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | 4,20   | m <sup>2</sup> | 4,20    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,20  |
| 2  | KNR 4-01<br>d.1. 0701-02<br>1.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | ((2,75+1,50)*2*2,50-2,30*2,00-1,30*2,05-0,90*2,06)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 1,21    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 1,21  |
| 3  | KNR 4-01<br>d.1. 0701-08<br>1.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | 4,20*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 0,42    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 0,42  |
| 4  | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>1.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|  |  | poz.1*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,09    |       |
|  |  | (poz.2+poz.3)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,03    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 0,12  |
| 5  | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>1.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
|  |  | Krotność = 9   |                |         |       |
|  |  | poz.4  | m <sup>3</sup> | 0,12    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 0,12  |
| 6  | Obw.Min.<br>d.1. Środ.<br>1.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|  |  | poz.1*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,15    |       |
|  |  | (poz.2+poz.3)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,06    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 0,21  |
| 1.1.2  |  | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 7  | NNRNKB 202<br>d.1. 1134-01<br>1.2          | (z.VII) Gruntowanie podłoży "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | 4,20   | m <sup>2</sup> | 4,20    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,20  |
| 8  | NNRNKB 202<br>d.1. 1130-01<br>1.2          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2                           | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | poz.7  | m <sup>2</sup> | 4,20    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,20  |
| 9  | KNNR 2 1203-<br>d.1. 02<br>1.2             | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | 4,20   | m <sup>2</sup> | 4,20    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,20  |
| 10   | KNNR 2 1203-<br>d.1. 03<br>1.2             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|  |  | (2,75+1,50)*2-2,30-1,30-0,90   | m              | 4,00    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,00  |
| 11   | NNRNKB 202<br>d.1. 1134-01<br>1.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | poz.9+0,08*poz.10  | m <sup>2</sup> | 4,52    |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 4,52  |
| 1.1.3  |  | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |
| 12   | KNR 4-01<br>d.1. 0713-01<br>1.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |  | poz.2/0,10   | m <sup>2</sup> | 12,10   |       |
|  |  |  |                | RAZEM   | 12,10 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                  | Razem |
|--------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|-------|
| 13           | KNR 4-01<br>d.1. 0713-02<br>1.3 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.3/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>4,20             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 4,20  |
| 14           | KNR 4-01<br>d.1. 0711-01<br>1.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.2 <odbicie tynku ze ścian>  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>1,21             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 1,21  |
| 15           | KNR 4-01<br>d.1. 0711-13<br>1.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.3 <odbicie tynku z sufitu>  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>0,42             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 0,42  |
| 16           | KNR 0-14<br>d.1. 2011-01<br>1.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>0,20*2*2,75 <obudowa rur c.o.>   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>1,10             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 1,10  |
| 17           | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>1.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.2/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>12,10            |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 12,10 |
| 18           | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>1.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.3/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>4,20             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 4,20  |
| 19           | KNR 2 1402-<br>d.1. 03<br>1.3   | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.17+poz.18  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>16,30            |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 16,30 |
| <b>1.1.4</b> |                                 | <b>Wyposażenie</b>  |  |                          |       |
| 20           | wycena indywidualna<br>d.1. 1.4 | Dostawa i montaż wycieraczek w konstrukcji aluminiowej ze szczotkami typu ECO<br><br>4,20   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>4,20             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 4,20  |
| 21           | Wycena indywidualna<br>d.1. 1.4 | Maskownice skrzynek elektrycznych, okiennica aluminiowa kolor imitujący drewno dąb tekstura 150x230<br><br>1  | szt<br><br>szt   | <br><br>1,00             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 1,00  |
| <b>1.1.5</b> |                                 | <b>Drzwi</b>  |  |                          |       |
| 22           | wycena indywidualna<br>d.1. 1.5 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym (termoizolowane)<br>WEJŚCIE GŁÓWNE<br>2,30*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>4,60             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 4,60  |
| 23           | wycena indywidualna<br>d.1. 1.5 | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe<br><br>0,80*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>1,60             |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 1,60  |
| <b>1.2</b>   |                                 | <b>Korytarz 3, 17, 18</b>   |  |                          |       |
| <b>1.2.1</b> |                                 | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |  |                          |       |
| 24           | KNR 3 0801-<br>d.1. 04<br>2.1   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>11,13+21,18+7,48   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>39,79            |       |
|              |                                 |   |  | RAZEM                    | 39,79 |
| 25           | KNR 4-01<br>d.1. 0701-02<br>2.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((7,72+1,45)*2*3,00-2,24*3,00-1,45*2,05-0,90*2,00*2-0,80*2,00*4)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia><br>((14,66+1,45)*2*3,00-1,45*2,05-0,80*2,00*4-0,90*2,00*3-1,00*2,00*2-0,80*2,00)*0,10 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,53<br><br>7,63 |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------|--------------|--|----------------|---------|--------|
|              |              | $((4,80+1,56)*2*3,00-1,00*2,00-1,20*2,00*2-1,20*1,30)*0,10$  | m <sup>2</sup> | 2,98    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 14,14  |
| 26           | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 0701-08      |  |                |         |        |
| 2.1          |              | $(11,13+21,18+7,50)*0,10$ <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,98    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 3,98   |
| 27           | KNR 4-01     | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2   | szt.           |         |        |
| d.1.         | 0354-04      |  |                |         |        |
| 2.1          |              | 16   | szt.           | 16,00   |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 16,00  |
| 28           | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.         | 1103-04      |  |                |         |        |
| 2.1          |              | poz.24*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,88    |        |
|              |              | (poz.25+poz.26)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,30    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 1,18   |
| 29           | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.         | 1103-05      |  |                |         |        |
| 2.1          |              | Krotność = 9   |                |         |        |
|              |              | poz.28   | m <sup>3</sup> | 1,18    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 1,18   |
| 30           | Obw.Min.     | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |        |
| d.1.         | Środ.        |  |                |         |        |
| 2.1          | 24 wrz. 2019 | poz.24*0,02*1,80 < płytki ceramiczne>  | Mg             | 1,43    |        |
|              |              | (poz.25+poz.26)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,65    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 2,08   |
| <b>1.2.2</b> |              | <b>Posadzki</b>  |                |         |        |
| 31           | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 1134-01      |  |                |         |        |
| 2.2          |              | poz.24   | m <sup>2</sup> | 39,79   |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 39,79  |
| 32           | KNR 2-02     | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 1118-01      |  |                |         |        |
| 2.2          |              | poz.24   | m <sup>2</sup> | 39,79   |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 39,79  |
| 33           | NNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 02           |  |                |         |        |
| 2.2          |              | poz.24   | m <sup>2</sup> | 39,79   |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 39,79  |
| 34           | NNNR 2 1203- | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |        |
| d.1.         | 03           |  |                |         |        |
| 2.2          |              | $(7,72+1,45)*2-2,24-1,35-0,90*2-0,80*4$  | m              | 9,75    |        |
|              |              | $(14,66+1,45)*2-1,45-0,80*4-0,90*3-1,00*2-0,80$  | m              | 22,07   |        |
|              |              | $(4,80+1,56)*2-1,00-1,20*2$  | m              | 9,32    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 41,14  |
| 35           | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 1134-01      |  |                |         |        |
| 2.2          | analogia     | poz.33+0,08*poz.34   | m <sup>2</sup> | 43,08   |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 43,08  |
| <b>1.2.3</b> |              | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |        |
| 36           | KNR 4-01     | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego                                 | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.         | 0304-02      |  |                |         |        |
| 2.3          |              | $0,05*0,16*2,00*6+0,10*0,16*2,00+0,10*0,44*2,00*3+0,05*0,44*2,00*6$  | m <sup>3</sup> | 0,66    |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 0,66   |
| 37           | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 0713-01      |  |                |         |        |
| 2.3          |              | poz.25/0,10  | m <sup>2</sup> | 141,40  |        |
|              |              |  |                | RAZEM   | 141,40 |
| 38           | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 0713-02      |  |                |         |        |
| 2.3          |              |  |                |         |        |



**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
|              |                     | poz.26/0,10  | m <sup>2</sup> | 39,80   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 39,80  |
| 39           | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 0711-01             |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | poz.25 <odbicie tynku ze ścian>  | m <sup>2</sup> | 14,14   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 14,14  |
| 40           | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 0711-13             |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | poz.26 <odbicie tynku z sufitu>  | m <sup>2</sup> | 3,98    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,98   |
| 41           | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |        |
| 2.3          |                     | poz.25/0,10  | m <sup>2</sup> | 141,40  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 141,40 |
| 42           | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |        |
| 2.3          |                     | 7,50+0,12*2*(7,72+14,66)   | m <sup>2</sup> | 12,87   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,87  |
| 43           | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         |                     |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | 1,50*2,60*9-0,80*2,00*9+4,80*3,24-1,30*2,07  | m <sup>2</sup> | 33,56   |        |
|              |                     | 0,17*(0,80*5+2,00*2*5)+0,45*(0,80*4+2,00*2*4)  | m <sup>2</sup> | 12,72   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 46,28  |
| 44           | wycena indywidualna | Profil narożny systemowy do okładziny winylowej  | m              |         |        |
| d.1.         |                     |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | (0,90+2,00*2)*9+(1,30+2,07*2)  | m              | 49,54   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 49,54  |
| 45           | KNNR 2 1402-        | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 03                  |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | poz.41+poz.42-33,56  | m <sup>2</sup> | 120,71  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 120,71 |
| 46           | NNRNKB 202          | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.         | 2702-02             |  |                |         |        |
| 2.3          |                     | 11,13+21,18  | m <sup>2</sup> | 32,31   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 32,31  |
| <b>1.2.4</b> |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |        |
| 47           | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż gabloty informacyjnej 100x140 cm  | kpl.           |         |        |
| d.1.         |                     |  |                |         |        |
| 2.4          |                     | 1  | kpl.           | 1,00    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00   |
| 48           | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 90x110 cm   | kpl.           |         |        |
| d.1.         |                     |  |                |         |        |
| 2.4          |                     | 1  | kpl.           | 1,00    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00   |
| 49           | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej przy drzwiach   | kpl.           |         |        |
| d.1.         |                     |  |                |         |        |
| 2.4          |                     | 18   | kpl.           | 18,00   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 18,00  |
| <b>1.2.5</b> |                     | <b>Nadproża stalowe</b>  |                |         |        |
| 50           | KNR 2-02            | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  | kg             |         |        |
| d.1.         | 0125-05             |  |                |         |        |
| 2.5          |                     | 9,97*1,40*2*5  | kg             | 139,58  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 139,58 |
| 51           | KNR 4-03            | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu  | otw.           |         |        |
| d.1.         | 1017-16             |  |                |         |        |
| 2.5          |                     | 6*2  | otw.           | 12,00   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,00  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                        | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|----------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| 52<br>d.1. 1009-04<br>2.5  | KNR 4-03            | Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm w podłożu ceglanym<br>Krotność = 3<br>6  | otw.<br><br>otw.                     | <br><br>6,00  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,00  |
| <b>1.2.6</b>               |                     | <b>Drzwi</b>   |                                      |               |       |
| 53<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D1 aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym<br><br>(0,90+0,30)*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,40  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 2,40  |
| 54<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D2 aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym, EI60<br><br>(0,90+0,45)*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,70  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 2,70  |
| 55<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D3 szklane bezramowe 1-skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, ościeżnica aluminiowa<br><br>0,80*2,00*5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,00  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 8,00  |
| 56<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D6 drewniane 1-skrzydłowe, EI60<br><br>0,90*2,00*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,60  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 3,60  |
| 57<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe<br><br>0,80*2,00*4   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,40  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,40  |
| 58<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D14 aluminiowe 1-skrzydłowe, antywłamaniowe<br><br>0,80*2,00*1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,60  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 1,60  |
| 59<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi D16 szklane przesuwne, szkło bezpieczne<br><br>0,80*2,00*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,20  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 3,20  |
| 60<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym - przejście do korytarzyka bocznego<br><br>1,20*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,40  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 2,40  |
| 61<br>d.1. widualna<br>2.6 | wycena indywidualna | Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym (termoizolowane)<br>WEJŚCIE BOCZNE<br>1,30*2,00*1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,60  |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 2,60  |
| <b>1.3</b>                 |                     | <b>WC damskie i męskie (4, 5)</b>  |                                      |               |       |
| <b>1.3.1</b>               |                     | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                                      |               |       |
| 62<br>d.1. 04<br>3.1       | KNR 3 0801-04       | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>9,60+7,88   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,48 |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 17,48 |
| 63<br>d.1. 0819-15<br>3.1  | KNR 4-01            | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br><br>(3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*2,10-0,85*1,30*4-0,80*2,00*6   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>67,42 |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 67,42 |
| 64<br>d.1. 0701-02<br>3.1  | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*3,00-0,85*1,30*4-0,80*2,00*6)*0,10 <10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,23 |       |
|                            |                     |  |                                      | RAZEM         | 10,23 |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.               | Podstawa                           | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.              | Razem  |
|-------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|--------|
| 65<br>d.1.<br>3.1 | KNR 4-01<br>0701-08                | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>(9,60+7,88)*0,10 <10% tynków do odbicia>                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,75         |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 1,75   |
| 66<br>d.1.<br>3.1 | KNR 4-01<br>0354-04                | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2<br><br>6   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>6,00         |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 6,00   |
| 67<br>d.1.<br>3.1 | KNR 4-04<br>1103-04                | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>(poz.62+poz.63)*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.64+poz.65)*0,015*1,1 <tynki> | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1,87<br>0,20 |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 2,07   |
| 68<br>d.1.<br>3.1 | KNR 4-04<br>1103-05                | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.67  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>2,07         |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 2,07   |
| 69<br>d.1.<br>3.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019  | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>(poz.62+poz.63)*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.64+poz.65)*0,015*2,40 <tynki>                                 | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>3,06<br>0,43 |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 3,49   |
| <b>1.3.2</b>      |                                    | <b>Posadzki</b>   |  |                      |        |
| 70<br>d.1.<br>3.2 | NNRNKB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>9,60+7,88   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,48        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,48  |
| 71<br>d.1.<br>3.2 | KNR 0-39<br>0115-01                | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome<br><br>9,60+7,88  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,48        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,48  |
| 72<br>d.1.<br>3.2 | KNR 2-02<br>1118-01                | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>9,60+7,88  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,48        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,48  |
| 73<br>d.1.<br>3.2 | KNR 2-02<br>1118-11 z.sz.<br>5.7.b | Posadzki z płytek gresowych 29,7x59,4cm i 59,7x59,7cm rektyfikowane Nowa Gala Vario VR10 poler, jasnoszare, układane na klej metodą kombinowaną wg rysunku.<br><br>poz.72   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,48        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,48  |
| 74<br>d.1.<br>3.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia  | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.72   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,48        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,48  |
| <b>1.3.3</b>      |                                    | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>  |  |                      |        |
| 75<br>d.1.<br>3.3 | KNR 4-01<br>0304-02                | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego<br><br>0,05*0,10*2,00*2+0,10*0,10*2,00   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,04         |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 0,04   |
| 76<br>d.1.<br>3.3 | KNR 4-01<br>0713-01                | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.64/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>102,30       |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 102,30 |
| 77<br>d.1.<br>3.3 | KNR 4-01<br>0713-02                | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.65/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>17,50        |        |
|                   |                                    |   |  | RAZEM                | 17,50  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.  | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.       | Razem  |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------|--------|
| 78   | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0711-01             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | poz.64 <odbicie tynku ze ścian>  | m <sup>2</sup>                   | 10,23         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 10,23  |
| 79   | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0711-13             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | poz.65 <odbicie tynku z sufitu>  | m <sup>2</sup>                   | 1,75          |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 1,75   |
| 80   | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)  | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 2011-01             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | 1,90*3,00+(0,50+0,12)*3,00*2+0,90*3,00+0,15*2*1,98 <obudowa instalacji><br>(0,30+0,25)*(2,42+3,19)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12,71<br>3,09 |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 15,80  |
| 81   | NNRKNB 202          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 1134-02             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | (3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*3,00-0,85*1,30*4-0,80*2,00*6   | m <sup>2</sup>                   | 102,32        |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 102,32 |
| 82   | KNR 0-39            | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0115-03             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | (3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*0,15 <ściany h=0,15m>  | m <sup>2</sup>                   | 5,82          |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 5,82   |
| 83   | KNR 2-02            | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0829-01             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | (3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*2,10-0,85*1,30*4-0,80*2,00*6   | m <sup>2</sup>                   | 67,42         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 67,42  |
| 84   | KNR 0-12            | Licowanie ścian płytkami Nowa Gala Vario V10 natural 30x60 i 60x60, jasnoszara   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0829-05 z.sz.       |  |                                  |               |        |
| 3.3  | 5.3.a               | poz.83-poz.85  | m <sup>2</sup>                   | 65,86         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 65,86  |
| 85   | KNR 2-02            | Licowanie ścian mozaiką Nereida Diuna o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0829-08             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | 0,30*1,98+0,10*1,15*4+0,30*1,70  | m <sup>2</sup>                   | 1,56          |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 1,56   |
| 86   | wycena indywidualna | Zamocowanie lustra na klej   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. |                     |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | 1,86*0,75+1,98*0,75  | m <sup>2</sup>                   | 2,88          |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 2,88   |
| 87   | KNR 9-09            | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm  | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 0303-01             |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | poz.65/0,10  | m <sup>2</sup>                   | 17,50         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 17,50  |
| 88   | NNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 06                  | Krotność = 2   |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | (3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*0,60+0,20*1,98*2   | m <sup>2</sup>                   | 24,06         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 24,06  |
| 89   | NNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 06                  | Krotność = 2   |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | poz.65/0,10  | m <sup>2</sup>                   | 17,50         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 17,50  |
| 90   | NNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup>                   |               |        |
| d.1. | 03                  |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     | poz.88+poz.89  | m <sup>2</sup>                   | 41,56         |        |
|      |                     |  |                                  | RAZEM         | 41,56  |
| 91   | Wycena indywidualna | Montaż płyty Wedi pod umywalkę   | m                                |               |        |
| d.1. |                     |  |                                  |               |        |
| 3.3  |                     |  |                                  |               |        |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.  | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--|----------|--|----------------|---------|-------|
|  |          | 1,98+1,86  | m              | 3,84    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 3,84  |
| <b>1.3.4</b>                                   |          | <b>Wypożyczenie</b>  |                |         |       |
| 92 KNR 2-02<br>d.1. 1215-01<br>3.4             |          | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
|  |          | 4  | szt.           | 4,00    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 4,00  |
| <b>1.3.5</b>                                   |          | <b>Drzwi</b>   |                |         |       |
| 93 wycena indywidualna<br>d.1. 3.5             |          | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 0,80*2,00*2  | m <sup>2</sup> | 3,20    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 3,20  |
| 94 wycena indywidualna<br>d.1. 3.5             |          | Drzwi D8 drewniane 1-skrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 0,70*2,00*4  | m <sup>2</sup> | 5,60    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 5,60  |
| <b>1.4</b>                                     |          | <b>Pokój biurowy 6 (Główny Technolog)</b>  |                |         |       |
| <b>1.4.1</b>                                   |          | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 95 KNNR 3 0801-<br>d.1. 04<br>4.1              |          | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 10,26  | m <sup>2</sup> | 10,26   |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 10,26 |
| 96 KNR 4-01<br>d.1. 0701-02<br>4.1             |          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | ((3,98+2,58)*2*3,00-0,90*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,53    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 3,53  |
| 97 KNR 4-01<br>d.1. 0701-08<br>4.1             |          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 10,26*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,03    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 1,03  |
| 98 KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>4.1             |          | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|  |          | poz.95*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>  | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|  |          | (poz.96+poz.97)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 99 KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>4.1             |          | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |       |
|  |          | Krotność = 9   |                |         |       |
|  |          | poz.98   | m <sup>3</sup> | 0,31    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 100 Obw.Min.<br>d.1. Środ.<br>4.1 24 wrz. 2019 |          | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |       |
|  |          | poz.95*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>   | Mg             | 0,37    |       |
|  |          | (poz.96+poz.97)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,16    |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 0,53  |
| <b>1.4.2</b>                                   |          | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 101 NNRNKB 202<br>d.1. 1134-01<br>4.2          |          | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 10,26  | m <sup>2</sup> | 10,26   |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 10,26 |
| 102 KNR 2-02<br>d.1. 1118-01<br>4.2            |          | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 10,26  | m <sup>2</sup> | 10,26   |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 10,26 |
| 103 KNNR 2 1203-<br>d.1. 02<br>4.2             |          | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|  |          | 10,26  | m <sup>2</sup> | 10,26   |       |
|  |          |  |                | RAZEM   | 10,26 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                               | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------|-------|
| 104          | KNNR 2 1203-d.1. 03<br>4.2             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(3,98+2,58)*2-0,90  | m<br><br>m                           | <br><br>12,22 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 12,22 |
| 105          | NNRKB 202 d.1. 1134-01<br>4.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.103+0,08*poz.104   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,24 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 11,24 |
| <b>1.4.3</b> |  | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>  |                                      |               |       |
| 106          | KNR 4-01 d.1. 0713-01<br>4.3           | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.96/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>35,30 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 35,30 |
| 107          | KNR 4-01 d.1. 0713-02<br>4.3           | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.97/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,30 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 10,30 |
| 108          | KNR 4-01 d.1. 0711-01<br>4.3           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.96 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,53  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 3,53  |
| 109          | KNR 4-01 d.1. 0711-13<br>4.3           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.97 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,03  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 1,03  |
| 110          | KNR 0-14 d.1. 2011-01<br>4.3           | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,58   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,42  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 1,42  |
| 111          | KNNR 2 0802-d.1. 06<br>4.3             | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.96/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>35,30 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 35,30 |
| 112          | KNNR 2 0802-d.1. 06<br>4.3             | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.97/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,30 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 10,30 |
| 113          | KNNR 2 1402-d.1. 03<br>4.3             | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.111+poz.112  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45,60 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 45,60 |
| <b>1.4.4</b> |  | <b>Wyposażenie</b>  |                                      |               |       |
| 114          | Wycena indywidualna<br>4.4             | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1  | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 115          | Wycena indywidualna<br>4.4             | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,45  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 2,45  |
| 116          | KNR 2-02 d.1. 1215-01<br>4.4           | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1,00  |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| <b>1.5</b>   |  | <b>Pokój biurowy 7 (Obsługa prawna)</b>   |                                      |               |       |
| <b>1.5.1</b> |  | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |                                      |               |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 117          | KNNR 3 0801-d.1. 04                  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.1          |                                      | 10,44  | m <sup>2</sup> | 10,44   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 10,44 |
| 118          | KNR 4-01 d.1. 0701-02                | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.1          |                                      | ((3,98+2,64)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,58    |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 3,58  |
| 119          | KNR 4-01 d.1. 0701-08                | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.1          |                                      | poz.117*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,04    |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 1,04  |
| 120          | KNR 4-04 d.1. 1103-04                | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
| 5.1          |                                      | poz.117*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|              |                                      | (poz.118+poz.119)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 121          | KNR 4-04 d.1. 1103-05                | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
| 5.1          |                                      | Krotność = 9   |                |         |       |
|              |                                      | poz.120  | m <sup>3</sup> | 0,31    |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 122          | Obw.Min. d.1. Środ. 5.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|              |                                      | poz.117*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,38    |       |
|              |                                      | (poz.118+poz.119)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,17    |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 0,55  |
| <b>1.5.2</b> |                                      | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 123          | NNRNKB 202 d.1. 1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.2          |                                      | poz.117  | m <sup>2</sup> | 10,44   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 10,44 |
| 124          | KNR 2-02 d.1. 1118-01                | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.2          |                                      | poz.117  | m <sup>2</sup> | 10,44   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 10,44 |
| 125          | KNNR 2 1203-d.1. 02                  | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.2          |                                      | poz.117  | m <sup>2</sup> | 10,44   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 10,44 |
| 126          | KNNR 2 1203-d.1. 03                  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
| 5.2          |                                      | (3,98+2,64)*2-0,90   | m              | 12,34   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 12,34 |
| 127          | NNRNKB 202 d.1. 1134-01              | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.2          | analogia                             | poz.125+0,08*poz.126   | m <sup>2</sup> | 11,43   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 11,43 |
| <b>1.5.3</b> |                                      | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 128          | KNR 4-01 d.1. 0713-01                | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.3          |                                      | poz.118/0,10   | m <sup>2</sup> | 35,80   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 35,80 |
| 129          | KNR 4-01 d.1. 0713-02                | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 5.3          |                                      | poz.119/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,40   |       |
|              |                                      |  |                | RAZEM   | 10,40 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                                       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 130                                       | KNR 4-01<br>d.1. 0711-01<br>5.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.118 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,58  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 3,58  |
| 131                                       | KNR 4-01<br>d.1. 0711-13<br>5.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.119 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,04  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,04  |
| 132                                       | KNR 0-14<br>d.1. 2011-01<br>5.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,64  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,45  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,45  |
| 133                                       | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>5.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.118/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35,80 |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 35,80 |
| 134                                       | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>5.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.119/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,40 |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 10,40 |
| 135                                       | wycena indywidualna<br>d.1. 5.3 | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br><br>(3,98+2,64)*0,65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,30  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 4,30  |
| 136                                       | KNR 2 1402-<br>d.1. 03<br>5.3   | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.133+poz.134-poz.135   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41,90 |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 41,90 |
| <b>1.5.4 Wyposażenie</b>                  |                                 |  |                                  |           |       |
| 137                                       | Wycena indywidualna<br>d.1. 5.4 | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,00  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 138                                       | Wycena indywidualna<br>d.1. 5.4 | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,45  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 2,45  |
| 139                                       | KNR 2-02<br>d.1. 1215-01<br>5.4 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| <b>1.6 Pokój biurowy 8 (Zaopatrzenie)</b> |                                 |  |                                  |           |       |
| <b>1.6.1 Prace rozbiórkowe</b>            |                                 |  |                                  |           |       |
| 140                                       | KNR 3 0801-<br>d.1. 04<br>6.1   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>11,94   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11,94 |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 11,94 |
| 141                                       | KNR 4-01<br>d.1. 0701-02<br>6.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,98+3,00)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,80  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 3,80  |
| 142                                       | KNR 4-01<br>d.1. 0701-08<br>6.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.140*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,19  |       |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,19  |
| 143                                       | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>6.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km   | m <sup>3</sup>                   |           |       |



**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------|---|----------------|---------|-------|
|              |              | poz.140*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,26    |       |
|              |              | (poz.141+poz.142)*0,015*1,1 <tynki>   | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 0,34  |
| 144          | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku            | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1.         | 1103-05      | samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km   |                |         |       |
| 6.1          |              | Krotność = 9  |                |         |       |
|              |              | poz.143   | m <sup>3</sup> | 0,34    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 0,34  |
| 145          | Obw.Min.     | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ce-         | Mg             |         |       |
| d.1.         | Środ.        | ramicznych  |                |         |       |
| 6.1          | 24 wrz. 2019 |   |                |         |       |
|              |              | poz.140*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>   | Mg             | 0,43    |       |
|              |              | (poz.141+poz.142)*0,015*2,40 <tynki>  | Mg             | 0,18    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 0,61  |
| <b>1.6.2</b> |              | <b>Posadzki</b>   |                |         |       |
| 146          | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                    | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1134-01      |   |                |         |       |
| 6.2          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.140   | m <sup>2</sup> | 11,94   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 11,94 |
| 147          | KNR 2-02     | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża          | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1118-01      |   |                |         |       |
| 6.2          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.140   | m <sup>2</sup> | 11,94   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 11,94 |
| 148          | KNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,              | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 02           |   |                |         |       |
| 6.2          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.140   | m <sup>2</sup> | 11,94   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 11,94 |
| 149          | KNNR 2 1203- | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie                        | m              |         |       |
| d.1.         | 03           |   |                |         |       |
| 6.2          |              |   |                |         |       |
|              |              | (3,98+3,00)*2-0,90  | m              | 13,06   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 13,06 |
| 150          | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1134-01      |   |                |         |       |
| 6.2          | analogia     |   |                |         |       |
|              |              | poz.148+0,08*poz.149  | m <sup>2</sup> | 12,98   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 12,98 |
| <b>1.6.3</b> |              | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>   |                |         |       |
| 151          | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścia-   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-01      | nach  |                |         |       |
| 6.3          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.141/0,10  | m <sup>2</sup> | 38,00   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 38,00 |
| 152          | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stro-   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-02      | pach  |                |         |       |
| 6.3          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.142/0,10  | m <sup>2</sup> | 11,90   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 11,90 |
| 153          | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-          | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-01      | nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1      |                |         |       |
| 6.3          |              | miejszu)  |                |         |       |
|              |              | poz.141 <odbicie tynku ze ścian>  | m <sup>2</sup> | 3,80    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 3,80  |
| 154          | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-          | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-13      | nej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pusta- |                |         |       |
| 6.3          |              | ków (do 1 m2 w 1 miejscu)   |                |         |       |
|              |              | poz.142 <odbicie tynku z sufitu>  | m <sup>2</sup> | 1,19    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 1,19  |
| 155          | KNR 0-14     | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-         | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 2011-01      | wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości            |                |         |       |
| 6.3          |              | 5cm)  |                |         |       |
|              |              | (0,30+0,25)*3,00  | m <sup>2</sup> | 1,65    |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 1,65  |
| 156          | KNNR 2 0802- | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06           | Krotność = 2  |                |         |       |
| 6.3          |              |   |                |         |       |
|              |              | poz.141/0,10  | m <sup>2</sup> | 38,00   |       |
|              |              |   |                | RAZEM   | 38,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|--------------|--|---|--|----------------------|-------|
| 157          | KNNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>6.3             | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.142/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,90        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,90 |
| 158          | KNNR 2 1402-<br>d.1. 03<br>6.3             | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.156+poz.157  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>49,90        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 49,90 |
| <b>1.6.4</b> |  | <b>Wyposażenie</b>  |  |                      |       |
| 159          | KNR 2-02<br>d.1. 1215-01<br>6.4            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1,00         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 1,00  |
| 160          | Wycena indy-<br>d.1. widualna<br>6.4       | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2,45         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 2,45  |
| 161          | Wycena indy-<br>d.1. widualna<br>6.4       | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1  | kpl<br><br>kpl   | <br><br>1,00         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 1,00  |
| <b>1.7</b>   |  | <b>Pokój biurowy 9 (Dział techniczny)</b>   |  |                      |       |
| <b>1.7.1</b> |  | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |  |                      |       |
| 162          | KNNR 3 0801-<br>d.1. 04<br>7.1             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>11,66  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,66        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,66 |
| 163          | KNR 4-01<br>d.1. 0701-02<br>7.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,98+2,94)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>3,76         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 3,76  |
| 164          | KNR 4-01<br>d.1. 0701-08<br>7.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.162*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,17         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 1,17  |
| 165          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>7.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.162*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.163+poz.164)*0,015*1,1 <tynki>       | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,26<br>0,08 |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,34  |
| 166          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>7.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.165   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,34         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,34  |
| 167          | Obw.Min.<br>d.1. Środ.<br>7.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.162*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.163+poz.164)*0,015*2,40 <tynki>                                   | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>0,42<br>0,18 |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,60  |
| <b>1.7.2</b> |  | <b>Posadzki</b>   |  |                      |       |
| 168          | NNRNB 202<br>d.1. 1134-01<br>7.2           | (z.VII) Gruntowanie podłogi "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.162   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,66        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,66 |
| 169          | KNR 2-02<br>d.1. 1118-01<br>7.2            | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.162   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,66        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,66 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| 170          | KNNR 2 1203-d.1. 02<br>7.2              | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,<br><br>poz.162  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,66 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 11,66 |
| 171          | KNNR 2 1203-d.1. 03<br>7.2              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(3,98+2,94)*2-0,80   | m<br><br>m                           | <br><br>13,04 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 13,04 |
| 172          | NNRNKB 202 d.1. 1134-01<br>7.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.170+0,08*poz.171  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12,70 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 12,70 |
| <b>1.7.3</b> |   | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                                      |               |       |
| 173          | KNR 4-01 d.1. 0713-01<br>7.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.163/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37,60 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 37,60 |
| 174          | KNR 4-01 d.1. 0713-02<br>7.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.164/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,70 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 11,70 |
| 175          | KNR 4-01 d.1. 0711-01<br>7.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.163 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,76  |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 3,76  |
| 176          | KNR 4-01 d.1. 0711-13<br>7.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.164 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,17  |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 1,17  |
| 177          | KNR 0-14 d.1. 2011-01<br>7.3            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,12)*3,00+(0,30+0,25)*2,94                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,88  |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 2,88  |
| 178          | KNNR 2 0802-d.1. 06<br>7.3              | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.163/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37,60 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 37,60 |
| 179          | KNNR 2 0802-d.1. 06<br>7.3              | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.164/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,70 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 11,70 |
| 180          | wycena indywidualna<br>7.3              | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br><br>(3,98+2,94)*0,65   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4,50  |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 4,50  |
| 181          | KNNR 2 1402-d.1. 03<br>7.3              | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.178+poz.179-poz.180   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>44,80 |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 44,80 |
| <b>1.7.4</b> |   | <b>Wyposażenie</b>   |                                      |               |       |
| 182          | Wycena indywidualna<br>7.4              | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|              |   |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 183          | Wycena indywidualna<br>7.4              | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,45  |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------|--|----------------|---------|-------|
|              |              |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| 184          | KNR 2-02     | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
| d.1.         | 1215-01      |  |                |         |       |
| 7.4          |              |  |                |         |       |
|              |              | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.8</b>   |              | <b>Pokój biurowy 10 (Kierownik Eksploatacji sieci)</b>   |                |         |       |
| <b>1.8.1</b> |              | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 185          | KNR 3 0801-  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 04           |  |                |         |       |
| 8.1          |              |  |                |         |       |
|              |              | 10,64  | m <sup>2</sup> | 10,64   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 10,64 |
| 186          | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0701-02      |  |                |         |       |
| 8.1          |              |  |                |         |       |
|              |              | ((3,98+2,68)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,61    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 3,61  |
| 187          | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0701-08      |  |                |         |       |
| 8.1          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.185*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,06    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 1,06  |
| 188          | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1.         | 1103-04      |  |                |         |       |
| 8.1          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.185*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|              |              | (poz.186+poz.187)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 189          | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km                       | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1.         | 1103-05      |  |                |         |       |
| 8.1          |              |  |                |         |       |
|              |              | Krotność = 9   |                |         |       |
|              |              | poz.188  | m <sup>3</sup> | 0,31    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 190          | Obw.Min.     | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |       |
| d.1.         | Środ.        |  |                |         |       |
| 8.1          | 24 wrz. 2019 |  |                |         |       |
|              |              | poz.185*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,38    |       |
|              |              | (poz.186+poz.187)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,17    |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 0,55  |
| <b>1.8.2</b> |              | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 191          | NNRKNB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1134-01      |  |                |         |       |
| 8.2          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.185  | m <sup>2</sup> | 10,64   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 10,64 |
| 192          | KNR 2-02     | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1118-01      |  |                |         |       |
| 8.2          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.185  | m <sup>2</sup> | 10,64   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 10,64 |
| 193          | KNR 2 1203-  | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 02           |  |                |         |       |
| 8.2          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.185  | m <sup>2</sup> | 10,64   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 10,64 |
| 194          | KNR 2 1203-  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
| d.1.         | 03           |  |                |         |       |
| 8.2          |              |  |                |         |       |
|              |              | (3,98+2,68)*2-0,80   | m              | 12,52   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 12,52 |
| 195          | NNRKNB 202   | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopropo FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 1134-01      |  |                |         |       |
| 8.2          | analogia     |  |                |         |       |
|              |              | poz.193+0,08*poz.194   | m <sup>2</sup> | 11,64   |       |
|              |              |  |                | RAZEM   | 11,64 |
| <b>1.8.3</b> |              | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 196          | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-01      |  |                |         |       |
| 8.3          |              |  |                |         |       |
|              |              | poz.186/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,10   |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
|              |                     |  |                | RAZEM   | 36,10 |
| 197          | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-02             |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.187/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,60   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 10,60 |
| 198          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-01             |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.186 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 3,61    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,61  |
| 199          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-13             |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.187 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,06    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,06  |
| 200          | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)                              | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 2011-01             |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | (0,30+0,25)*2,68   | m <sup>2</sup> | 1,47    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,47  |
| 201          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.186/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,10   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 36,10 |
| 202          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.187/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,60   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 10,60 |
| 203          | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | (3,94+2,50)*0,65   | m <sup>2</sup> | 4,19    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 4,19  |
| 204          | KNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 03                  |  |                |         |       |
| 8.3          |                     | poz.201+poz.202-poz.203  | m <sup>2</sup> | 42,51   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 42,51 |
| <b>1.8.4</b> |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| 205          | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 8.4          |                     | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 206          | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 8.4          |                     | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup> | 2,45    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| 207          | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
| d.1.         | 1215-01             |  |                |         |       |
| 8.4          |                     | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.9</b>   |                     | <b>Pokój biurowy 11 (Mistrzowie sieci wod-kan)</b>   |                |         |       |
| <b>1.9.1</b> |                     | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 208          | KNR 3 0801-         | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 04                  |  |                |         |       |
| 9.1          |                     | 10,62  | m <sup>2</sup> | 10,62   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 10,62 |
| 209          | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0701-02             |  |                |         |       |
| 9.1          |                     | ((3,98+2,67)*2*3,00-0,80*2,00-1,20*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,67    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,67  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|--------------|--|--|--|----------------------|-------|
| 210          | KNR 4-01<br>d.1. 0701-08<br>9.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.208*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,06         |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 1,06  |
| 211          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>9.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.208*0,02*1,1 < płytki ceramiczne><br>(poz.209+poz.210)*0,015*1,1 <tynki>                       | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,23<br>0,08 |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 0,31  |
| 212          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>9.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.211  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,31         |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 0,31  |
| 213          | Obw.Min.<br>d.1. Środ.<br>9.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych<br><br>poz.208*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.209+poz.210)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>0,38<br>0,17 |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 0,55  |
| <b>1.9.2</b> |  | <b>Posadzki</b>  |  |                      |       |
| 214          | NNRNKB 202<br>d.1. 1134-01<br>9.2          | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.208  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>10,62        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 10,62 |
| 215          | KNR 2-02<br>d.1. 1118-01<br>9.2            | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.208  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>10,62        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 10,62 |
| 216          | KNR 2 1203-<br>d.1. 02<br>9.2              | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,<br><br>poz.208  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>10,62        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 10,62 |
| 217          | KNR 2 1203-<br>d.1. 03<br>9.2              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(3,98+2,67)*2-0,80   | m<br><br>m   | <br><br>12,50        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 12,50 |
| 218          | NNRNKB 202<br>d.1. 1134-01<br>9.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.216+0,08*poz.217  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,62        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 11,62 |
| <b>1.9.3</b> |  | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |  |                      |       |
| 219          | KNR 4-01<br>d.1. 0713-01<br>9.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.209/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>36,70        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 36,70 |
| 220          | KNR 4-01<br>d.1. 0713-02<br>9.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.210/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>10,60        |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 10,60 |
| 221          | KNR 4-01<br>d.1. 0711-01<br>9.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.209 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>3,67         |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 3,67  |
| 222          | KNR 4-01<br>d.1. 0711-13<br>9.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.210 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,06         |       |
|              |  |  |  | RAZEM                | 1,06  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.           | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------|---------------------|---|----------------|---------|-------|
| 223           | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 2011-01             | (0,30+0,25)*2,67  | m <sup>2</sup> | 1,47    |       |
| 9.3           |                     |   |                | RAZEM   | 1,47  |
| 224           | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 06                  | Krotność = 2  | m <sup>2</sup> |         |       |
| 9.3           |                     | poz.209/0,10  | m <sup>2</sup> | 36,70   |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 36,70 |
| 225           | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 06                  | Krotność = 2  | m <sup>2</sup> |         |       |
| 9.3           |                     | poz.210/0,10  | m <sup>2</sup> | 10,60   |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 10,60 |
| 226           | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          |                     |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 9.3           |                     | (3,00+3,00)*0,65  | m <sup>2</sup> | 3,90    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 3,90  |
| 227           | KNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 03                  |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 9.3           |                     | poz.224+poz.225-poz.226   | m <sup>2</sup> | 43,40   |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 43,40 |
| <b>1.9.4</b>  |                     | <b>Wyposażenie</b>  |                |         |       |
| 228           | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm   | kpl            |         |       |
| d.1.          |                     |   | kpl            |         |       |
| 9.4           |                     | 1   |                | 1,00    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| 229           | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          |                     |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 9.4           |                     | 1,20*1,40   | m <sup>2</sup> | 1,68    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 1,68  |
| 230           | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2  | szt.           |         |       |
| d.1.          | 1215-01             |   | szt.           |         |       |
| 9.4           |                     | 1   |                | 1,00    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.10</b>   |                     | <b>Kasa 12</b>  |                |         |       |
| <b>1.10.1</b> |                     | <b>Prace murowe i rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 231           | KNR 3 0801-         | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 04                  |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 10.1          |                     | 7,00  | m <sup>2</sup> | 7,00    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 7,00  |
| 232           | KNR 4-01            | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego  | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1.          | 0304-02             |   | m <sup>3</sup> |         |       |
| 10.1          |                     | 0,16*1,30*1,30  | m <sup>3</sup> | 0,27    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 0,27  |
| 233           | KNR 3 0303-         | Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1.          | 01                  |   | m <sup>3</sup> |         |       |
| 10.1          |                     | 1,00*0,88*0,16  | m <sup>3</sup> | 0,14    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 0,14  |
| 234           | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 0701-02             |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 10.1          |                     | ((2,66+2,51)*2*3,00-1,00*2,00-1,20*2,00-1,35*0,94-1,20*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 2,38    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 2,38  |
| 235           | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2            | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.          | 0701-08             |   | m <sup>2</sup> |         |       |
| 10.1          |                     | poz.231*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 0,70    |       |
|               |                     |   |                | RAZEM   | 0,70  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 236<br>d.1.<br>10.1 | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2   | szt.           |         |       |
|                     |                                   | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 237<br>d.1.<br>10.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.231*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>  | m <sup>3</sup> | 0,15    |       |
|                     |                                   | (poz.234+poz.235)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,05    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,20  |
| 238<br>d.1.<br>10.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | Krotność = 9   |                |         |       |
|                     |                                   | poz.237  | m <sup>3</sup> | 0,20    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,20  |
| 239<br>d.1.<br>10.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.231*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,25    |       |
|                     |                                   | (poz.234+poz.235)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,11    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,36  |
| <b>1.10.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 240<br>d.1.<br>10.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.231  | m <sup>2</sup> | 7,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,00  |
| 241<br>d.1.<br>10.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.231  | m <sup>2</sup> | 7,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,00  |
| 242<br>d.1.<br>10.2 | KNR 2 1203-<br>02                 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.231  | m <sup>2</sup> | 7,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,00  |
| 243<br>d.1.<br>10.2 | KNR 2 1203-<br>03                 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (2,66+2,51)*2-1,00-0,80  | m              | 8,54    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,54  |
| 244<br>d.1.<br>10.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.242+0,08*poz.243   | m <sup>2</sup> | 7,68    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,68  |
| <b>1.10.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ściennie i sufity, roboty murarskie</b>   |                |         |       |
| 245<br>d.1.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.234/0,10   | m <sup>2</sup> | 23,80   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 23,80 |
| 246<br>d.1.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.235/0,10   | m <sup>2</sup> | 7,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,00  |
| 247<br>d.1.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0711-01               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.234+1,30*1,30 <odbicie tynku ze ścian+zamurowany otwór>  | m <sup>2</sup> | 4,07    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 4,07  |
| 248<br>d.1.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0711-13               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.235 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 0,70    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,70  |



**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------|
| 249<br>d.1.<br>10.3 | KNR 0-14<br>2011-01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,12)*3,00                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,26  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,26  |
| 250<br>d.1.<br>10.3 | KNR 9-09<br>0303-01 | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br><br>7,00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,00  |
| 251<br>d.1.<br>10.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.234/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>23,80 |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 23,80 |
| 252<br>d.1.<br>10.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.235/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,00  |
| 253<br>d.1.<br>10.3 | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom 1019.16<br><br>2,66*3,00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,98  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,98  |
| 254<br>d.1.<br>10.3 | KNR 2 1402-<br>03   | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.251+poz.252-poz.253  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>22,82 |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 22,82 |
| <b>1.10.<br/>4</b>  |                     | <b>Wyposażenie</b>  |                                      |               |       |
| 255<br>d.1.<br>10.4 | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1  | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 256<br>d.1.<br>10.4 | Wycena indywidualna | Szyba 100x70 z roletą antywłamaniową<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 257<br>d.1.<br>10.4 | KNR 2-02<br>1215-01 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 2,00  |
| 258<br>d.1.<br>10.4 | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,20*1,40  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,68  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,68  |
| <b>1.11</b>         |                     | <b>Pokój biurowy 12a (Kierownik sprzedaży)</b>  |                                      |               |       |
| <b>1.11.<br/>1</b>  |                     | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |                                      |               |       |
| 259<br>d.1.<br>11.1 | KNR 3 0801-<br>04   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>7,80   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,80  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,80  |
| 260<br>d.1.<br>11.1 | KNR 4-01<br>0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((2,66+2,92)*2*3,00-0,80*2,00-1,35*0,94-1,20*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,91  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 2,91  |
| 261<br>d.1.<br>11.1 | KNR 4-01<br>0701-08 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.259*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>0,78  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 0,78  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 262<br>d.1.<br>11.1 | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2   | szt.           |         |       |
|                     |                                   | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 263<br>d.1.<br>11.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.259*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>  | m <sup>3</sup> | 0,17    |       |
|                     |                                   | (poz.260+poz.261)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,06    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,23  |
| 264<br>d.1.<br>11.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | Krotność = 9   |                |         |       |
|                     |                                   | poz.263  | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,23  |
| 265<br>d.1.<br>11.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.259*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,28    |       |
|                     |                                   | (poz.260+poz.261)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,13    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,41  |
| <b>1.11.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 266<br>d.1.<br>11.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.259  | m <sup>2</sup> | 7,80    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,80  |
| 267<br>d.1.<br>11.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.259  | m <sup>2</sup> | 7,80    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,80  |
| 268<br>d.1.<br>11.2 | KNR 2 1203-<br>02                 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.259  | m <sup>2</sup> | 7,80    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,80  |
| 269<br>d.1.<br>11.2 | KNR 2 1203-<br>03                 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (2,66+2,92)*2-0,80   | m              | 10,36   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 10,36 |
| 270<br>d.1.<br>11.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.268+0,08*poz.269   | m <sup>2</sup> | 8,63    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,63  |
| <b>1.11.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ściennie i sufity, roboty murarskie</b>   |                |         |       |
| 271<br>d.1.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.260/0,10   | m <sup>2</sup> | 29,10   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 29,10 |
| 272<br>d.1.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.261/0,10   | m <sup>2</sup> | 7,80    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 7,80  |
| 273<br>d.1.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0711-01               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.260+1,30*1,30 <odbicie tynku ze ścian+zamurowany otwór>  | m <sup>2</sup> | 4,60    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 4,60  |
| 274<br>d.1.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0711-13               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.261 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 0,78    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,78  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------|
| 275<br>d.1.<br>11.3 | KNR 0-14<br>2011-01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,12)*3,00 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,26  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,26  |
| 276<br>d.1.<br>11.3 | KNR 9-09<br>0303-01 | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br><br>7,80                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,80  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,80  |
| 277<br>d.1.<br>11.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.260/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,10 |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 29,10 |
| 278<br>d.1.<br>11.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.261/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,80  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,80  |
| 279<br>d.1.<br>11.3 | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom 1019.16<br><br>2,66*3,00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,98  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 7,98  |
| 280<br>d.1.<br>11.3 | KNR 2 1402-<br>03   | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.277+poz.278-poz.279  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>28,92 |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 28,92 |
| <b>1.11.<br/>4</b>  |                     | <b>Wyposażenie</b>  |                                      |               |       |
| 281<br>d.1.<br>11.4 | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1  | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 282<br>d.1.<br>11.4 | KNR 2-02<br>1215-01 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2,00  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 2,00  |
| 283<br>d.1.<br>11.4 | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,20*1,40  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,68  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,68  |
| <b>1.11.<br/>5</b>  |                     | <b>Drzwi</b>  |                                      |               |       |
| 284<br>d.1.<br>11.5 | wycena indywidualna | Drzwi D3 szklane bezramowe 1-skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, ościeżnica aluminiowa<br><br>0,80*2,00*1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,60  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 1,60  |
| <b>1.12</b>         |                     | <b>Pokój biurowy 13 (Zaplecze BOK)</b>  |                                      |               |       |
| <b>1.12.<br/>1</b>  |                     | <b>Prace murowe i rozbiórkowe</b>   |                                      |               |       |
| 285<br>d.1.<br>12.1 | KNR 3 0801-<br>04   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>8,60   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,60  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 8,60  |
| 286<br>d.1.<br>12.1 | KNR 4-01<br>0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br><br>0,24*0,90*2,00                    | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,43  |       |
|                     |                     |   |                                      | RAZEM         | 0,43  |
| 287<br>d.1.<br>12.1 | KNR 2-02<br>0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm<br><br>2,72*3,00-0,90*2,00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,36  |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 6,36  |
| 288<br>d.1.<br>12.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | ((3,15*2+2,72)*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 2,32    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 2,32  |
| 289<br>d.1.<br>12.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.285*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 0,86    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,86  |
| 290<br>d.1.<br>12.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.285*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,19    |       |
|                     |                                   | (poz.288+poz.289)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,05    |       |
|                     |                                   | poz.286 <gruz>   | m <sup>3</sup> | 0,43    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,67  |
| 291<br>d.1.<br>12.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | Krotność = 9   |                |         |       |
|                     |                                   | poz.290  | m <sup>3</sup> | 0,67    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,67  |
| 292<br>d.1.<br>12.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.285*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,31    |       |
|                     |                                   | (poz.288+poz.289)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,11    |       |
|                     |                                   | poz.286 <gruz>   | Mg             | 0,43    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,85  |
| <b>1.12.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 293<br>d.1.<br>12.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.285  | m <sup>2</sup> | 8,60    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,60  |
| 294<br>d.1.<br>12.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.285  | m <sup>2</sup> | 8,60    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,60  |
| 295<br>d.1.<br>12.2 | KNNR 2 1203-<br>02                | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.285  | m <sup>2</sup> | 8,60    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,60  |
| 296<br>d.1.<br>12.2 | KNNR 2 1203-<br>03                | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (3,15+2,72)*2-0,80-0,90*2  | m              | 9,14    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 9,14  |
| 297<br>d.1.<br>12.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.295+0,08*poz.296   | m <sup>2</sup> | 9,33    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 9,33  |
| <b>1.12.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |
| 298<br>d.1.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.288/0,10   | m <sup>2</sup> | 23,20   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 23,20 |
| 299<br>d.1.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.289/0,10   | m <sup>2</sup> | 8,60    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 8,60  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 300          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-01             |  |                |         |       |
| 12.3         |                     | poz.288 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 2,32    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 2,32  |
| 301          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-13             |  |                |         |       |
| 12.3         |                     | poz.289 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 0,86    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 0,86  |
| 302          | KNR 2-02            | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0803-02             |  |                |         |       |
| 12.3         |                     | 2,72*3,00-1,00*2,00  | m <sup>2</sup> | 6,16    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 6,16  |
| 303          | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)                              | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 2011-01             |  |                |         |       |
| 12.3         |                     | (0,30+0,25)*2,72   | m <sup>2</sup> | 1,50    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,50  |
| 304          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 12.3         |                     | poz.288/0,10+poz.302   | m <sup>2</sup> | 29,36   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 29,36 |
| 305          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 12.3         |                     | poz.289/0,10   | m <sup>2</sup> | 8,60    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 8,60  |
| 306          | KNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 03                  |  |                |         |       |
| 12.3         |                     | poz.304+poz.305  | m <sup>2</sup> | 37,96   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 37,96 |
| <b>1.12.</b> |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| <b>4</b>     |                     |  |                |         |       |
| 307          | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 12.4         |                     | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 308          | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
| d.1.         | 1215-01             |  |                |         |       |
| 12.4         |                     | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 309          | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 12.4         |                     | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup> | 2,45    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| <b>1.12.</b> |                     | <b>Nadproża stalowe</b>  |                |         |       |
| <b>5</b>     |                     |  |                |         |       |
| 310          | KNR 2-02            | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  | kg             |         |       |
| d.1.         | 0125-05             |  |                |         |       |
| 12.5         |                     | 9,97*1,40*2  | kg             | 27,92   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 27,92 |
| 311          | KNR 4-03            | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu  | otw.           |         |       |
| d.1.         | 1017-16             |  |                |         |       |
| 12.5         |                     | 6*2  | otw.           | 12,00   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,00 |
| 312          | KNR 4-03            | Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym  | otw.           |         |       |
| d.1.         | 1009-04             | Krotność = 3   |                |         |       |
| 12.5         |                     | 6  | otw.           | 6,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 6,00  |
| <b>1.12.</b> |                     | <b>Drzwi</b>   |                |         |       |
| <b>6</b>     |                     |  |                |         |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                      | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|-------|
| 313<br>d.1.<br>12.6 | wycena indywidualna               | Drzwi D16 szklane przesuwne, szkło bezpieczne<br><br>0,80*2,00*1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>1,60                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 1,60  |
| <b>1.13</b>         |                                   | <b>Kasa / klienci 13a</b>   |  |                              |       |
| <b>1.13.1</b>       |                                   | <b>Prace rozbiórkowe, roboty murowe</b>   |  |                              |       |
| 314<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-01<br>0329-03               | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br><br>0,44*0,10*2,00  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,09                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,09  |
| 315<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-01<br>0304-02               | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego<br><br>0,24*1,09*2,00  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,52                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,52  |
| 316<br>d.1.<br>13.1 | KNR 3 0801-04                     | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>6,30   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>6,30                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 6,30  |
| 317<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((2,32*2+2,72)*3,00-1,09*2,00-1,00*0,90-1,00*2,00)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>1,70                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 1,70  |
| 318<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.316*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>0,63                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,63  |
| 319<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.316*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.317+poz.318)*0,015*1,1 <tynki><br>poz.314 <gruz> | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,14<br>0,04<br>0,09 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,27  |
| 320<br>d.1.<br>13.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.319  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,27                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,27  |
| 321<br>d.1.<br>13.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.316*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.317+poz.318)*0,015*2,40 <tynki><br>poz.314 <gruz>                             | Mg<br><br>Mg<br>Mg<br>Mg   | <br><br>0,23<br>0,08<br>0,09 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 0,40  |
| <b>1.13.2</b>       |                                   | <b>Posadzki</b>   |  |                              |       |
| 322<br>d.1.<br>13.2 | NNRNB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.316   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>6,30                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 6,30  |
| 323<br>d.1.<br>13.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.316  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>6,30                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 6,30  |
| 324<br>d.1.<br>13.2 | KNR 2 1203-02                     | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,<br><br>poz.316   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>6,30                 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                        | 6,30  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                              | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| 325<br>d.1. 03<br>13.2           | KNNR 2 1203-        | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(2,32+2,72)*2-1,00*2   | m<br><br>m                           | <br><br>8,08  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 8,08  |
| 326<br>d.1. 1134-01<br>13.2      | NNRNKB 202          | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.324+0,08*poz.325  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,95  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,95  |
| <b>1.13.<br/>3</b>               |                     | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                                      |               |       |
| 327<br>d.1. 0713-01<br>13.3      | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.317/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,00 |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 17,00 |
| 328<br>d.1. 0713-02<br>13.3      | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.318/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,30  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,30  |
| 329<br>d.1. 0711-01<br>13.3      | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)<br>poz.317 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,70  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 1,70  |
| 330<br>d.1. 0711-13<br>13.3      | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)<br>poz.318 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>0,63  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 0,63  |
| 331<br>d.1. 2011-01<br>13.3      | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,72  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,50  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 1,50  |
| 332<br>d.1. 0803-02<br>13.3      | KNR 2-02            | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach<br><br>2,72*3,00-1,00*2,00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,16  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,16  |
| 333<br>d.1. 06<br>13.3           | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.317/0,10+poz.332   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>23,16 |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 23,16 |
| 334<br>d.1. 06<br>13.3           | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.318/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,30  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 6,30  |
| 335<br>d.1. 03<br>13.3           | KNNR 2 1402-        | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.333+poz.334   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,46 |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 29,46 |
| <b>1.13.<br/>4</b>               |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                                      |               |       |
| 336<br>d.1. indywidualna<br>13.4 | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 337<br>d.1. 1215-01<br>13.4      | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m <sup>2</sup><br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1,00  |       |
|                                  |                     |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| <b>1.13.<br/>5</b>               |                     | <b>Nadproża stalowe</b>  |                                      |               |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 338<br>d.1.<br>13.5 | KNR 2-02<br>0125-05               | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  | kg             |         |       |
|                     |                                   | 9,97*1,40*2  | kg             | 27,92   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 27,92 |
| 339<br>d.1.<br>13.5 | KNR 4-03<br>1017-16               | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu  | otw.           |         |       |
|                     |                                   | 6*2  | otw.           | 12,00   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 12,00 |
| 340<br>d.1.<br>13.5 | KNR 4-03<br>1009-04               | Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceg-<br>lanym<br>Krotność = 3<br>6  | otw.           |         |       |
|                     |                                   |  | otw.           | 6,00    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 6,00  |
| <b>1.14</b>         |                                   | <b>BOK 14</b>  |                |         |       |
| <b>1.14.</b>        |                                   | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| <b>1</b>            |                                   |  |                |         |       |
| 341<br>d.1.<br>14.1 | KNR 3 0801-<br>04                 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | 29,11  | m <sup>2</sup> | 29,11   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 29,11 |
| 342<br>d.1.<br>14.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,<br>pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                             | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | ((5,59+3,42)*2*3,00-1,75*1,30-0,90*2,00*2)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 4,82    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 4,82  |
| 343<br>d.1.<br>14.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,<br>belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.341*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 2,91    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 2,91  |
| 344<br>d.1.<br>14.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku<br>samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                                | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.341*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,64    |       |
|                     |                                   | (poz.342+poz.343)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,13    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,77  |
| 345<br>d.1.<br>14.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku<br>samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.344 | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   |  | m <sup>3</sup> | 0,77    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,77  |
| 346<br>d.1.<br>14.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ce-<br>ramicznych  | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.341*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 1,05    |       |
|                     |                                   | (poz.342+poz.343)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,28    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,33  |
| <b>1.14.</b>        |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| <b>2</b>            |                                   |  |                |         |       |
| 347<br>d.1.<br>14.2 | NNRNB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.341  | m <sup>2</sup> | 29,11   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 29,11 |
| 348<br>d.1.<br>14.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.341  | m <sup>2</sup> | 29,11   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 29,11 |
| 349<br>d.1.<br>14.2 | NNR 2 1203-<br>02                 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.341  | m <sup>2</sup> | 29,11   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 29,11 |
| 350<br>d.1.<br>14.2 | NNR 2 1203-<br>03                 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (5,59+3,42)*2-0,90*2   | m              | 16,22   |       |



PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                              | Podstawa               | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 16,22 |
| 351<br>d.1. 1134-01<br>14.2      | NNRNKB 202<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.349+0,08*poz.350  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>30,41 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 30,41 |
| <b>1.14.<br/>3</b>               |                        | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                                      |               |       |
| 352<br>d.1. 0713-01<br>14.3      | KNR 4-01<br>0713-01    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.342/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>48,20 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 48,20 |
| 353<br>d.1. 0713-02<br>14.3      | KNR 4-01<br>0713-02    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.343/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,10 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 29,10 |
| 354<br>d.1. 0711-01<br>14.3      | KNR 4-01<br>0711-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.342 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4,82  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 4,82  |
| 355<br>d.1. 0711-13<br>14.3      | KNR 4-01<br>0711-13    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.343 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,91  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 2,91  |
| 356<br>d.1. 2011-01<br>14.3      | KNR 0-14<br>2011-01    | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*3,42+(0,30+0,12)*3,00                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,14  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 3,14  |
| 357<br>d.1. 06<br>14.3           | KNR 2 0802-<br>06      | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.342/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>48,20 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 48,20 |
| 358<br>d.1. 06<br>14.3           | KNR 2 0802-<br>06      | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.343/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,10 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 29,10 |
| 359<br>d.1. indywidualna<br>14.3 | wycena indywidualna    | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br><br>(0,80+3,14)*3,00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,82 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 11,82 |
| 360<br>d.1. 03<br>14.3           | KNR 2 1402-<br>03      | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.357+poz.358-poz.359   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>65,48 |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 65,48 |
| 361<br>d.1. indywidualna<br>14.3 | Wycena indywidualna    | Wymiana parapetu - konglomerat<br><br>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>1,00  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| <b>1.14.<br/>4</b>               |                        | <b>Wyposażenie</b>   |                                      |               |       |
| 362<br>d.1. indywidualna<br>14.4 | Wycena indywidualna    | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1,00  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |
| 363<br>d.1. 1215-01<br>14.4      | KNR 2-02<br>1215-01    | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1,00  |       |
|                                  |                        |  |                                      | RAZEM         | 1,00  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 364<br>d.1.<br>14.4 | Wycena indywidualna         | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup> | 2,45    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| <b>1.15</b>         |                             | <b>Pokój biurowy 15 (Inwestycje)</b>   |                |         |       |
| <b>1.15.1</b>       |                             | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 365<br>d.1.<br>15.1 | KNNR 3 0801-04              | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | 29,62  | m <sup>2</sup> | 29,62   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 29,62 |
| 366<br>d.1.<br>15.1 | KNR 4-01 0701-02            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | ((5,59+5,30)*2*3,00-0,90*2,00-1,75*1,30-1,20*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 5,97    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 5,97  |
| 367<br>d.1.<br>15.1 | KNR 4-01 0701-08            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.365*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 2,96    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 2,96  |
| 368<br>d.1.<br>15.1 | KNR 4-04 1103-04            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.365*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,65    |       |
|                     |                             | (poz.366+poz.367)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,15    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 0,80  |
| 369<br>d.1.<br>15.1 | KNR 4-04 1103-05            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                             | Krotność = 9   |                |         |       |
|                     |                             | poz.368  | m <sup>3</sup> | 0,80    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 0,80  |
| 370<br>d.1.<br>15.1 | Obw.Min. Środ. 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                     |                             | poz.365*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 1,07    |       |
|                     |                             | (poz.366+poz.367)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,32    |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 1,39  |
| <b>1.15.2</b>       |                             | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 371<br>d.1.<br>15.2 | NNRNB 202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.365  | m <sup>2</sup> | 29,62   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 29,62 |
| 372<br>d.1.<br>15.2 | KNR 2-02 1118-01            | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.365  | m <sup>2</sup> | 29,62   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 29,62 |
| 373<br>d.1.<br>15.2 | KNNR 2 1203-02              | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.365  | m <sup>2</sup> | 29,62   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 29,62 |
| 374<br>d.1.<br>15.2 | KNNR 2 1203-03              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                             | (5,59+5,30)*2-0,90   | m              | 20,88   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 20,88 |
| 375<br>d.1.<br>15.2 | NNRNB 202 1134-01 analogia  | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                             | poz.373+0,08*poz.374   | m <sup>2</sup> | 31,29   |       |
|                     |                             |  |                | RAZEM   | 31,29 |
| <b>1.15.3</b>       |                             | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.           | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| 376           | KNR 4-01<br>d.1. 0713-01<br>15.3 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.366/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>59,70 |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 59,70 |
| 377           | KNR 4-01<br>d.1. 0713-02<br>15.3 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.367/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,60 |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 29,60 |
| 378           | KNR 4-01<br>d.1. 0711-01<br>15.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.366 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5,97  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 5,97  |
| 379           | KNR 4-01<br>d.1. 0711-13<br>15.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.367 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,96  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 2,96  |
| 380           | KNR 0-14<br>d.1. 2011-01<br>15.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*5,30+(0,70+0,15)*3,00                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5,47  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 5,47  |
| 381           | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>15.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.366/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>59,70 |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 59,70 |
| 382           | KNR 2 0802-<br>d.1. 06<br>15.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.367/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>29,60 |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 29,60 |
| 383           | KNR 2 1402-<br>d.1. 03<br>15.3   | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.381+poz.382   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>89,30 |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 89,30 |
| <b>1.15.4</b> |                                  | <b>Wyposażenie</b>   |                                      |               |       |
| 384           | Wycena indywidualna<br>d.1. 15.4 | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>2   | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>2,00  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 2,00  |
| 385           | KNR 2-02<br>d.1. 1215-01<br>15.4 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2,00  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 2,00  |
| 386           | Wycena indywidualna<br>d.1. 15.4 | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2,45  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 2,45  |
| 387           | Wycena indywidualna<br>d.1. 15.4 | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,20*1,40   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,68  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 1,68  |
| <b>1.16.1</b> |                                  | <b>Pokój biurowy 16 (Kierownik laboratorium)</b>   |                                      |               |       |
| <b>1.16.1</b> |                                  | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                                      |               |       |
| 388           | KNR 4-01<br>d.1. 0329-03<br>16.1 | Wykucie otworów w ścianach z cegły o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br><br>0,15*0,27*2,00  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,08  |       |
|               |                                  |  |                                      | RAZEM         | 0,08  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 389<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-01<br>0304-02               | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego                                 | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | 0,15*0,27*2,00   | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,08  |
| 390<br>d.1.<br>16.1 | KNR 3 0801-04                     | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | 12,03  | m <sup>2</sup> | 12,03   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 12,03 |
| 391<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | ((4,01+3,00)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,82    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 3,82  |
| 392<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.390*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,20    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,20  |
| 393<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-01<br>0354-12               | Wykucie z muru parapetu wewnętrznego   | m              |         |       |
|                     |                                   | 1,80   | m              | 1,80    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| 394<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.390*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,26    |       |
|                     |                                   | (poz.391+poz.392)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,34  |
| 395<br>d.1.<br>16.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | Krotność = 9   |                |         |       |
|                     |                                   | poz.394  | m <sup>3</sup> | 0,34    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,34  |
| 396<br>d.1.<br>16.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.390*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,43    |       |
|                     |                                   | (poz.391+poz.392)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,18    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,61  |
| <b>1.16.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 397<br>d.1.<br>16.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.390  | m <sup>2</sup> | 12,03   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 12,03 |
| 398<br>d.1.<br>16.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.390  | m <sup>2</sup> | 12,03   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 12,03 |
| 399<br>d.1.<br>16.2 | KNR 2 1203-02                     | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.390  | m <sup>2</sup> | 12,03   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 12,03 |
| 400<br>d.1.<br>16.2 | KNR 2 1203-03                     | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (4,01+3,00)*2-0,80   | m              | 13,22   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 13,22 |
| 401<br>d.1.<br>16.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.399+0,08*poz.400   | m <sup>2</sup> | 13,09   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 13,09 |
| <b>1.16.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 402          | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-01             |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.391/0,10   | m <sup>2</sup> | 38,20   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 38,20 |
| 403          | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0713-02             |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.392/0,10   | m <sup>2</sup> | 12,00   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,00 |
| 404          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-01             |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.391 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 3,82    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,82  |
| 405          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 0711-13             |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.392 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,20    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,20  |
| 406          | KNR 0-14            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 2011-01             |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | (0,30+0,25)*3,00+(0,85+0,12)*3,00+(0,38+0,12)*3,00   | m <sup>2</sup> | 6,06    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 6,06  |
| 407          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.391/0,10   | m <sup>2</sup> | 38,20   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 38,20 |
| 408          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.392/0,10   | m <sup>2</sup> | 12,00   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,00 |
| 409          | KNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.         | 03                  |  |                |         |       |
| 16.3         |                     | poz.407+poz.408  | m <sup>2</sup> | 50,20   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 50,20 |
| 410          | KNR 2 1802-         | Montaż parapetu wewnętrznego kompozytowego   | m              |         |       |
| d.1.         | 05                  |  |                |         |       |
| 16.3         | kałk. własna        | 1,80   | m              | 1,80    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| <b>1.16.</b> |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| <b>4</b>     |                     |  |                |         |       |
| 411          | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
| d.1.         |                     |  |                |         |       |
| 16.4         |                     | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 412          | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m <sup>2</sup>   | szt.           |         |       |
| d.1.         | 1215-01             |  |                |         |       |
| 16.4         |                     | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>1.16.</b> |                     | <b>Nadproża stalowe</b>  |                |         |       |
| <b>5</b>     |                     |  |                |         |       |
| 413          | KNR 2-02            | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  | kg             |         |       |
| d.1.         | 0125-05             |  |                |         |       |
| 16.5         |                     | 9,97*1,40*2  | kg             | 27,92   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 27,92 |
| 414          | KNR 4-03            | Mechaniczne wiercenie otworów o śr. do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu   | otw.           |         |       |
| d.1.         | 1017-16             |  |                |         |       |
| 16.5         |                     | 6*2  | otw.           | 12,00   |       |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| 415<br>d.1.<br>16.5 | KNR 4-03<br>1009-04               | Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym<br>Krotność = 3<br>6  | otw.<br><br>otw.                                       | <br><br>6,00         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 6,00  |
| <b>1.16.<br/>6</b>  |                                   | <b>Drzwi</b>  |  |                      |       |
| 416<br>d.1.<br>16.6 | wycena indywidualna               | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe<br><br>0,80*2,00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,60         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,60  |
| <b>1.17</b>         |                                   | <b>Pomieszczenie gospodarcze dla Sprzątaczk 19</b>  |  |                      |       |
| <b>1.17.<br/>1</b>  |                                   | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |  |                      |       |
| 417<br>d.1.<br>17.1 | KNR 3 0801-04                     | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>1,80   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,80         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,80  |
| 418<br>d.1.<br>17.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((1,29+1,45)*2*3,00-0,80*2,00)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,48         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,48  |
| 419<br>d.1.<br>17.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.417*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>0,18         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,18  |
| 420<br>d.1.<br>17.1 | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2<br><br>3   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>3,00         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 3,00  |
| 421<br>d.1.<br>17.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.417*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.418+poz.419)*0,015*1,1 <tynki> | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,04<br>0,03 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,07  |
| 422<br>d.1.<br>17.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.421   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,07         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,07  |
| 423<br>d.1.<br>17.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.417*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.418+poz.419)*0,015*2,40 <tynki>                             | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>0,06<br>0,06 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,12  |
| <b>1.17.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>   |  |                      |       |
| 424<br>d.1.<br>17.2 | NNRNB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.417   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,80         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,80  |
| 425<br>d.1.<br>17.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.417   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,80         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,80  |
| 426<br>d.1.<br>17.2 | KNR 2 1203-02                     | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,<br><br>poz.417   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,80         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,80  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                             | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 427<br>d.1. 03<br>17.2          | KNNR 2 1203-        | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                                 |                     | (1,45+1,29)*2-0,80   | m              | 4,68    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 4,68  |
| 428<br>d.1. 1134-01<br>17.2     | NNRKB 202           | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopropo FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 | analogia            | poz.426+0,08*poz.427   | m <sup>2</sup> | 2,17    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 2,17  |
| <b>1.17.3</b>                   |                     | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 429<br>d.1. 0713-01<br>17.3     | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | poz.418/0,10   | m <sup>2</sup> | 14,80   |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 14,80 |
| 430<br>d.1. 0713-02<br>17.3     | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | poz.419/0,10   | m <sup>2</sup> | 1,80    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| 431<br>d.1. 0711-01<br>17.3     | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | poz.418 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 1,48    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 1,48  |
| 432<br>d.1. 0711-13<br>17.3     | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | poz.419 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 0,18    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 0,18  |
| 433<br>d.1. 06<br>17.3          | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
|                                 |                     | poz.418/0,10   | m <sup>2</sup> | 14,80   |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 14,80 |
| 434<br>d.1. 06<br>17.3          | KNNR 2 0802-        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 | 06                  | Krotność = 2   |                |         |       |
|                                 |                     | poz.419/0,10   | m <sup>2</sup> | 1,80    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| 435<br>d.1. 03<br>17.3          | KNNR 2 1402-        | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 | 03                  |  |                |         |       |
|                                 |                     | poz.433+poz.434  | m <sup>2</sup> | 16,60   |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 16,60 |
| <b>2</b>                        |                     | <b>PIĘTRO</b>  |                |         |       |
| <b>2.1</b>                      |                     | <b>Dyspozytornia 1.2</b>   |                |         |       |
| <b>2.1.1</b>                    |                     | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 436<br>d.2. 04<br>1.1           | KNNR 3 0801-        | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | 36,63  | m <sup>2</sup> | 36,63   |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 36,63 |
| 437<br>d.2. 0701-02<br>1.1      | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | ((5,66+5,59)*2*3,00-0,80*2,00-1,25*1,30-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 6,20    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 6,20  |
| 438<br>d.2. 0701-08<br>1.1      | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                     | poz.436*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 3,66    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 3,66  |
| 439<br>d.2. indywidualna<br>1.1 | Wycena indywidualna | Likwidacja tablicy na stelażu metalowym  | szt            |         |       |
|                                 |                     | 1  | szt            | 1,00    |       |
|                                 |                     |  |                | RAZEM   | 1,00  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|--|----------------|---------|-------|
| 440          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>1.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | poz.436*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>  | m <sup>3</sup> | 0,81    |       |
|              |  | (poz.437+poz.438)*0,015*1,1 < tynki>   | m <sup>3</sup> | 0,16    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,97  |
| 441          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>1.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.440  | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  |  | m <sup>3</sup> | 0,97    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,97  |
| 442          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>1.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|              |  | poz.436*0,02*1,80 < płytki ceramiczne>   | Mg             | 1,32    |       |
|              |  | (poz.437+poz.438)*0,015*2,40 < tynki>  | Mg             | 0,35    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,67  |
| <b>2.1.2</b> |  | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 443          | NNRNB 202<br>d.2. 1134-01<br>1.2           | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.436  | m <sup>2</sup> | 36,63   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,63 |
| 444          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>1.2            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.436  | m <sup>2</sup> | 36,63   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,63 |
| 445          | NNR 2 1203-<br>d.2. 02<br>1.2              | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.436  | m <sup>2</sup> | 36,63   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,63 |
| 446          | NNR 2 1203-<br>d.2. 03<br>1.2              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|              |  | (5,66+5,59)*2-0,80   | m              | 21,70   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 21,70 |
| 447          | NNRNB 202<br>d.2. 1134-01<br>1.2 analogia  | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.445+0,08*poz.446   | m <sup>2</sup> | 38,37   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 38,37 |
| <b>2.1.3</b> |  | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 448          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-01<br>1.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.437/0,10   | m <sup>2</sup> | 62,00   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 62,00 |
| 449          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-02<br>1.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.438/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,60   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,60 |
| 450          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>1.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.437 < odbicie tynku ze ścian>  | m <sup>2</sup> | 6,20    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 6,20  |
| 451          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>1.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.438 < odbicie tynku z sufitu>  | m <sup>2</sup> | 3,66    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,66  |
| 452          | NNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>1.3              | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.437/0,10   | m <sup>2</sup> | 62,00   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 62,00 |



PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                             | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|--------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------|
| 453          | KNNR 2 0802-d.2. 06<br>1.3           | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.438/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>36,60        |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 36,60 |
| 454          | KNNR 2 1402-d.2. 03<br>1.3           | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.452+poz.453   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>98,60        |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 98,60 |
| <b>2.1.4</b> |                                      | <b>Wyposażenie</b>   |  |                      |       |
| 455          | KNR 2-02 d.2. 1215-01<br>1.4         | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>2,00         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 2,00  |
| 456          | Wycena indywidualna d.2. 1.4         | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                                       | <br><br>1,00         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 1,00  |
| 457          | Wycena indywidualna d.2. 1.4         | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2,45         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 2,45  |
| 458          | Wycena indywidualna d.2. 1.4         | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,20*1,40   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,68         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 1,68  |
| <b>2.2</b>   |                                      | <b>WC damskie i męskie (1.3, 1.4)</b>  |  |                      |       |
| <b>2.2.1</b> |                                      | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |  |                      |       |
| 459          | KNNR 3 0801-d.2. 04<br>2.1           | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>8,07+2,58   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>10,65        |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 10,65 |
| 460          | KNR 4-01 d.2. 0819-15<br>2.1         | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br><br>(3,14+1,90+1,17+0,94+1,30+0,82+1,30+1,07+1,99+1,01)*2*2,10-1,75*1,30-0,70*2,00*4-0,80*2,00*4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>47,21        |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 47,21 |
| 461          | KNR 4-01 d.2. 0701-02<br>2.1         | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,14+1,90+1,17+0,94+1,30+0,82+1,30+1,07+1,99+1,01)*2*3,00-1,75*1,30-0,70*2,00*4-0,80*2,00*4)*0,10 <10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>7,36         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 7,36  |
| 462          | KNR 4-01 d.2. 0701-08<br>2.1         | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.459*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,07         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 1,07  |
| 463          | KNR 4-04 d.2. 1103-04<br>2.1         | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>(poz.459+poz.460)*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.461+poz.462)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1,27<br>0,14 |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 1,41  |
| 464          | KNR 4-04 d.2. 1103-05<br>2.1         | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.463   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>1,41         |       |
|              |                                      |  |  | RAZEM                | 1,41  |
| 465          | Obw.Min. d.2. Środ. 2.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>(poz.459+poz.460)*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.461+poz.462)*0,015*2,40 <tynki>  | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>2,08<br>0,30 |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|---|--|----------------|---------|-------|
|              |   |  |                | RAZEM   | 2,38  |
| <b>2.2.2</b> |   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 466          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>2.2           | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.459  | m <sup>2</sup> | 10,65   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,65 |
| 467          | KNR 0-39<br>d.2. 0115-01<br>2.2             | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.459  | m <sup>2</sup> | 10,65   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,65 |
| 468          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>2.2             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.459  | m <sup>2</sup> | 10,65   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,65 |
| 469          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-11 z.sz.<br>2.2 5.7.b | Posadzki z płytek Nova Gala Mirador MR13 60x60 i 30x60cm układane wg. rysunku, kolor grafit, pow. naturalna  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.459  | m <sup>2</sup> | 10,65   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,65 |
| 470          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>2.2 analogia  | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.459  | m <sup>2</sup> | 10,65   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,65 |
| <b>2.2.3</b> |   | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 471          | KNR 4-01<br>d.2. 0304-02<br>2.3             | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego   | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |   | 0,05*0,10*2,00*2   | m <sup>3</sup> | 0,02    |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 0,02  |
| 472          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-01<br>2.3             | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.461/0,10   | m <sup>2</sup> | 73,60   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 73,60 |
| 473          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-02<br>2.3             | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.462/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,70   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 10,70 |
| 474          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>2.3             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.461 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 7,36    |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 7,36  |
| 475          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>2.3             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | poz.462 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,07    |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 1,07  |
| 476          | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>2.3             | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | 0,94*3,00+0,82*3,00+(0,50+0,12)*3,00   | m <sup>2</sup> | 7,14    |       |
|              |   | (0,30+0,25)*3,14   | m <sup>2</sup> | 1,73    |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 8,87  |
| 477          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-02<br>2.3           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | (3,14+1,90+1,17+0,94+1,30+0,82+1,30+1,07+1,99+1,01)*2*3,00-1,75*1,30-0,70*2,00*4-0,80*2,00*4   | m <sup>2</sup> | 73,57   |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 73,57 |
| 478          | KNR 0-39<br>d.2. 0115-03<br>2.3             | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |   | (3,14+1,90+1,17+0,94+1,30+0,82+1,30+1,07+1,99+1,01)*2*0,15   | m <sup>2</sup> | 4,39    |       |
|              |   |  |                | RAZEM   | 4,39  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|--------------|---|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 479          | KNR 2-02<br>d.2. 0829-01<br>2.3             | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża<br><br>(3,14+1,90+1,17+0,94+1,30+0,82+1,30+1,07+1,99/2+1,01/2)*2*2,10-1,75*1,30-0,70*2,00*4-0,80*2,00*4    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,91 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 40,91 |
| 480          | KNR 0-12<br>d.2. 0829-05 z.sz.<br>2.3 5.3.a | Licowanie ścian płytkami Nowa Gala Mirador MR 13 grafit, pow.poler<br><br>poz.479-poz.481-poz.482   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>36,66 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 36,66 |
| 481          | KNR 0-12<br>d.2. 0829-05 z.sz.<br>2.3 5.3.a | Licowanie ścian płytkami Hexa White 25x75<br><br>1,00*1,30+1,07*2,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,44  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 3,44  |
| 482          | KNR 2-02<br>d.2. 0829-08<br>2.3             | Licowanie ścian mozaiką Midas A-MGL08-XX-088<br><br>1,90*0,30+1,20*0,10*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,81  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 0,81  |
| 483          | wycena indywidualna<br>d.2.<br>2.3          | Zamocowanie lustra na klej<br><br>1,90*0,75+1,07*0,75   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,23  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 2,23  |
| 484          | KNR 9-09<br>d.2. 0303-01<br>2.3             | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br><br>poz.462/0,10 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,70 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 10,70 |
| 485          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>2.3               | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>(3,19+1,90+1,25+1,34+2,42+1,90+1,74+1,98+1,69+1,98)*2*0,45  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,45 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 17,45 |
| 486          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>2.3               | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.462/0,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,70 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 10,70 |
| 487          | KNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>2.3               | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba granatowa<br><br>(1,01+2,00)*3,00-0,90*2,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,23  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 7,23  |
| 488          | KNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>2.3               | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.485+poz.486-poz.487  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20,92 |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 20,92 |
| <b>2.2.4</b> |   | <b>Wyposażenie</b>  |                                  |           |       |
| 489          | KNR 2-02<br>d.2. 1215-01<br>2.4             | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2,00  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 2,00  |
| <b>2.2.5</b> |   | <b>Drzwi</b>  |                                  |           |       |
| 490          | wycena indywidualna<br>d.2.<br>2.5          | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe<br><br>0,80*2,00*1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,60  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 1,60  |
| 491          | wycena indywidualna<br>d.2.<br>2.5          | Drzwi D8 drewniane 1-skrzydłowe<br><br>0,70*2,00*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,80  |       |
|              |   |   |                                  | RAZEM     | 2,80  |
| <b>2.3</b>   |   | <b>Korytarz 1.5 i 1.9</b>   |                                  |           |       |
| <b>2.3.1</b> |   | <b>Prace rozbiórkowe</b>  |                                  |           |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|--|----------------|---------|-------|
| 492          | KNNR 3 0801-<br>d.2. 04<br>3.1             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 30,89+3,50   | m <sup>2</sup> | 34,39   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 34,39 |
| 493          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-02<br>3.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | ((8,73+1,45)*2*3,00-0,80*2,00*4-0,80*2,00*2-0,70*2,00-2,75*2,00-1,40*2,00)*0,10  | m <sup>2</sup> | 4,18    |       |
|              |  | <przyjęto 10% tynków do odbicia>   |                |         |       |
|              |  | ((12,56+1,45)*2*3,00-0,80*2,00*5-1,40*2,00-1,40*2,60-2,00*2,00)*0,10   | m <sup>2</sup> | 6,56    |       |
|              |  | ((2,40+1,47)*2*3,00-1,30*2,60-0,80*2,00*2-1,20*1,30)*0,10  | m <sup>2</sup> | 1,51    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 12,25 |
| 494          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-08<br>3.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.492*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 3,44    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,44  |
| 495          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>3.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | poz.492*0,02*1,1 < płytki ceramiczne>  | m <sup>3</sup> | 0,76    |       |
|              |  | (poz.493+poz.494)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,26    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,02  |
| 496          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>3.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | Krotność = 9   |                |         |       |
|              |  | poz.495  | m <sup>3</sup> | 1,02    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,02  |
| 497          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>3.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|              |  | poz.492*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 1,24    |       |
|              |  | (poz.493+poz.494)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,56    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| <b>2.3.2</b> |  | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 498          | NNRKB 202<br>d.2. 1134-01<br>3.2           | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.492  | m <sup>2</sup> | 34,39   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 34,39 |
| 499          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>3.2            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 30,89  | m <sup>2</sup> | 30,89   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 30,89 |
| 500          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 02<br>3.2             | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ,   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.499  | m <sup>2</sup> | 30,89   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 30,89 |
| 501          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 03<br>3.2             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|              |  | (8,73+1,45)*2-0,80*4-0,80*2-0,70-2,75-1,40   | m              | 10,71   |       |
|              |  | (12,56+1,45)*2-0,80*5-1,40-1,40-2,00   | m              | 19,22   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 29,93 |
| 502          | NNRKB 202<br>d.2. 1134-01<br>3.2 analogia  | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.500+0,08*poz.501   | m <sup>2</sup> | 33,28   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 33,28 |
| 503          | NNRKB 202<br>d.2. 1130-02<br>3.2           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 3,50   | m <sup>2</sup> | 3,50    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,50  |
| 504          | KNNR 2 1205-<br>d.2. 09<br>3.2             | Posadzka z paneli drewnianych  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 3,50   | m <sup>2</sup> | 3,50    |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,50   |
| <b>2.3.3</b> |                     | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |        |
| 505          | KNR 4-01            | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blozkami z betonu komórkowego  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2.         | 0304-02             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | 0,05*0,15*2,00*2+0,10*0,15*2,00  | m <sup>3</sup> | 0,06    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 0,06   |
| 506          | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 0713-01             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.493/0,10   | m <sup>2</sup> | 122,50  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 122,50 |
| 507          | KNR 4-01            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 0713-02             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.494/0,10   | m <sup>2</sup> | 34,40   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 34,40  |
| 508          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 0711-01             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.493 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 12,25   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,25  |
| 509          | KNR 4-01            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 0711-13             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.494 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 3,44    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 3,44   |
| 510          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.493/0,10   | m <sup>2</sup> | 122,50  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 122,50 |
| 511          | KNR 2 0802-         | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 06                  | Krotność = 2   |                |         |        |
| 3.3          |                     | 7,50+0,12*2*(7,72+14,66)   | m <sup>2</sup> | 12,87   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 12,87  |
| 512          | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         |                     |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | 1,50*2,60*8-0,80*2,00*8  | m <sup>2</sup> | 18,40   |        |
|              |                     | 0,17*(0,80*6+2,00*2*6)+0,45*(0,90*2+2,00*2*2)  | m <sup>2</sup> | 9,31    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 27,71  |
| 513          | wycena indywidualna | Profil narożny systemowy do okładziny winylowej  | m              |         |        |
| d.2.         |                     |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | (0,90+2,00*2)*8  | m              | 39,20   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 39,20  |
| 514          | KNR 2 1402-         | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 03                  |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.510+poz.511-18,40  | m <sup>2</sup> | 116,97  |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 116,97 |
| 515          | NNRNB 202           | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         | 2702-02             |  |                |         |        |
| 3.3          |                     | poz.492  | m <sup>2</sup> | 34,39   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 34,39  |
| <b>2.3.4</b> |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |        |
| 516          | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej przy drzwiach   | kpl            |         |        |
| d.2.         |                     |  |                |         |        |
| 3.4          |                     | 16   | kpl            | 16,00   |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 16,00  |
| 517          | wycena indywidualna | Rolety rzymskie  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.         |                     |  |                |         |        |
| 3.4          |                     | 1,45*1,80  | m <sup>2</sup> | 2,61    |        |
|              |                     |  |                | RAZEM   | 2,61   |
| <b>2.3.5</b> |                     | <b>Drzwi</b>   |                |         |        |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|--|----------------|---------|-------|
| 518          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Drzwi D3 szklane bezramowe 1-skrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, ościeżnica aluminiowa   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 0,80*2,00*11   | m <sup>2</sup> | 17,60   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 17,60 |
| 519          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Drzwi D7 drewniane 1-skrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 0,80*2,00*2  | m <sup>2</sup> | 3,20    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,20  |
| 520          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Drzwi D9 drewniane 1-skrzydłowe  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 0,70*2,00*1  | m <sup>2</sup> | 1,40    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,40  |
| 521          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Drzwi D10 aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe ze stałymi częściami bocznymi, szklone szkłem bezpiecznym, EI-60  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 2,70*2,00*1  | m <sup>2</sup> | 5,40    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 5,40  |
| 522          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Drzwi D11 aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe przeszklone, z częścią boczną stałą i naświetlem, szklone szkłem bezpiecznym                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | (0,90+0,30)*2,00*1   | m <sup>2</sup> | 2,40    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 2,40  |
| 523          | wycena indywidualna<br>d.2. 3.5            | Ściana D13 szklana bezramowa, szklone szkłem bezpiecznym, z drzwiami przesuwными   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 2,00*2,00*1  | m <sup>2</sup> | 4,00    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 4,00  |
| <b>2.4</b>   |  | <b>Pokój biurowy 1.23 (Kierownik Oczyszczalni)</b>   |                |         |       |
| <b>2.4.1</b> |  | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 524          | KNNR 3 0801-<br>d.2. 04<br>4.1             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 10,67  | m <sup>2</sup> | 10,67   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,67 |
| 525          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-02<br>4.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | ((3,98+2,75)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,65    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,65  |
| 526          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-08<br>4.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.524*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,07    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,07  |
| 527          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>4.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | poz.524*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|              |  | (poz.525+poz.526)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 528          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>4.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod. za każdy nast. rozp. 1 km                        | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | Krotność = 9   |                |         |       |
|              |  | poz.527  | m <sup>3</sup> | 0,31    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 529          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>4.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |       |
|              |  | poz.524*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,38    |       |
|              |  | (poz.525+poz.526)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,17    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,55  |
| <b>2.4.2</b> |  | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 530          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>4.2          | (z.VII) Gruntowanie podłoży "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.524  | m <sup>2</sup> | 10,67   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,67 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|--|----------------|---------|-------|
| 531          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>4.2            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.524  | m <sup>2</sup> | 10,67   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,67 |
| 532          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 02<br>4.2             | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.524  | m <sup>2</sup> | 10,67   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,67 |
| 533          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 03<br>4.2             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|              |  | (3,98+2,75)*2-0,80   | m              | 12,66   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 12,66 |
| 534          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>4.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.532+0,08*poz.533   | m <sup>2</sup> | 11,68   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 11,68 |
| <b>2.4.3</b> |  | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |
| 535          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-01<br>4.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.525/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,50   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,50 |
| 536          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-02<br>4.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.526/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,70   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,70 |
| 537          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>4.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.525 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 3,65    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,65  |
| 538          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>4.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.526 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,07    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,07  |
| 539          | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>4.3            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | (0,30+0,25)*2,75   | m <sup>2</sup> | 1,51    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,51  |
| 540          | KNNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>4.3             | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.525/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,50   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 36,50 |
| 541          | KNNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>4.3             | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.526/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,70   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,70 |
| 542          | wycena indywidualna<br>d.2. 4.3            | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 2,30*2*0,65  | m <sup>2</sup> | 2,99    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 2,99  |
| 543          | KNNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>4.3             | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.540+poz.541-poz.542  | m <sup>2</sup> | 44,21   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 44,21 |
| <b>2.4.4</b> |  | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| 544          | Wycena indywidualna<br>d.2. 4.4            | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
|              |  | 1  | kpl            | 1,00    |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--------------|-------|
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 1,00  |
| 545          | KNR 2-02            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.                             |              |       |
| d.2.         | 1215-01             |  |                                  |              |       |
| 4.4          |                     | 1  | szt.                             | 1,00         |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 1,00  |
| 546          | Wycena indywidualna | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         |                     |  |                                  |              |       |
| 4.4          |                     | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup>                   | 2,45         |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 2,45  |
| <b>2.5</b>   |                     | <b>Pokój biurowy 1.24 (Kierownik Działu mechanicznego, Analizy)</b>  |                                  |              |       |
| <b>2.5.1</b> |                     | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                                  |              |       |
| 547          | KNR 3 0801-         | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 04                  |  |                                  |              |       |
| 5.1          |                     | 11,58  | m <sup>2</sup>                   | 11,58        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 11,58 |
| 548          | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 0701-02             |  |                                  |              |       |
| 5.1          |                     | ((3,98+2,91)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup>                   | 3,75         |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 3,75  |
| 549          | KNR 4-01            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 0701-08             |  |                                  |              |       |
| 5.1          |                     | poz.547*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup>                   | 1,16         |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 1,16  |
| 550          | KNR 4-04            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 1103-04             |  |                                  |              |       |
| 5.1          |                     | poz.547*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.548+poz.549)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,25<br>0,08 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 0,33  |
| 551          | KNR 4-04            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 1103-05             |  |                                  |              |       |
| 5.1          |                     | Krotność = 9<br>poz.550  | m <sup>3</sup>                   | 0,33         |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 0,33  |
| 552          | Obw.Min.            | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg                               |              |       |
| d.2.         | Środ.               |  |                                  |              |       |
| 5.1          | 24 wrz. 2019        | poz.547*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.548+poz.549)*0,015*2,40 <tynki>  | Mg<br>Mg                         | 0,42<br>0,18 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 0,60  |
| <b>2.5.2</b> |                     | <b>Posadzki</b>  |                                  |              |       |
| 553          | NNRNB 202           | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 1134-01             |  |                                  |              |       |
| 5.2          |                     | poz.547  | m <sup>2</sup>                   | 11,58        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 11,58 |
| 554          | KNR 2-02            | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża   | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 1118-01             |  |                                  |              |       |
| 5.2          |                     | poz.547  | m <sup>2</sup>                   | 11,58        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 11,58 |
| 555          | NNR 2 1203-         | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala  | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 02                  |  |                                  |              |       |
| 5.2          |                     | poz.547  | m <sup>2</sup>                   | 11,58        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 11,58 |
| 556          | NNR 2 1203-         | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m                                |              |       |
| d.2.         | 03                  |  |                                  |              |       |
| 5.2          |                     | (3,98+2,91)*2-0,80   | m                                | 12,98        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 12,98 |
| 557          | NNRNB 202           | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup>                   |              |       |
| d.2.         | 1134-01             |  |                                  |              |       |
| 5.2          | analogia            | poz.555+0,08*poz.556   | m <sup>2</sup>                   | 12,62        |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM        | 12,62 |



**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                                       | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---|-------------|--|----------------|---------|-------|
| <b>2.5.3</b>                              |             | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |
| 558<br>d.2.<br>0713-01<br>5.3             | KNR 4-01    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | poz.548/0,10   | m <sup>2</sup> | 37,50   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 37,50 |
| 559<br>d.2.<br>0713-02<br>5.3             | KNR 4-01    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | poz.549/0,10   | m <sup>2</sup> | 11,60   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 11,60 |
| 560<br>d.2.<br>0711-01<br>5.3             | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | poz.548 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 3,75    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 3,75  |
| 561<br>d.2.<br>0711-13<br>5.3             | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | poz.549 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,16    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 1,16  |
| 562<br>d.2.<br>2011-01<br>5.3             | KNR 0-14    | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | (0,30+0,25)*2,91+(0,30+0,12)*3,00  | m <sup>2</sup> | 2,86    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 2,86  |
| 563<br>d.2.<br>06<br>5.3                  | KNR 2 0802- | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|   | 06          | Krotność = 2   |                |         |       |
|   |             | poz.548/0,10   | m <sup>2</sup> | 37,50   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 37,50 |
| 564<br>d.2.<br>06<br>5.3                  | KNR 2 0802- | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|   | 06          | Krotność = 2   |                |         |       |
|   |             | poz.549/0,10   | m <sup>2</sup> | 11,60   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 11,60 |
| 565<br>d.2.<br>wycena indywidualna<br>5.3 |             | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | 2,50*2*0,65  | m <sup>2</sup> | 3,25    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 3,25  |
| 566<br>d.2.<br>03<br>5.3                  | KNR 2 1402- | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
|   | 03          |  |                |         |       |
|   |             | poz.563+poz.564-poz.565  | m <sup>2</sup> | 45,85   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 45,85 |
| <b>2.5.4</b>                              |             | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| 567<br>d.2.<br>wycena indywidualna<br>5.4 |             | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
|   |             | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 568<br>d.2.<br>1215-01<br>5.4             | KNR 2-02    | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
|   |             | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 569<br>d.2.<br>wycena indywidualna<br>5.4 |             | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup> | 2,45    |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| <b>2.6</b>                                |             | <b>Pokój biurowy 1.25 (Płace, Przelewy)</b>  |                |         |       |
| <b>2.6.1</b>                              |             | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 570<br>d.2.<br>04<br>6.1                  | KNR 3 0801- | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|   |             | 11,25  | m <sup>2</sup> | 11,25   |       |
|   |             |  |                | RAZEM   | 11,25 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|--------------|--|---|--|----------------------|-------|
| 571          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-02<br>6.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,98+2,83)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>3,70         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 3,70  |
| 572          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-08<br>6.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.570*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,13         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 1,13  |
| 573          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>6.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.570*0,02*1,1 < płytki ceramiczne ><br>(poz.571+poz.572)*0,015*1,1 <tynki>     | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,25<br>0,08 |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,33  |
| 574          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>6.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.573   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,33         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,33  |
| 575          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>6.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.570*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.571+poz.572)*0,015*2,40 <tynki>                                   | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>0,41<br>0,17 |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 0,58  |
| <b>2.6.2</b> |  | <b>Posadzki</b>   |  |                      |       |
| 576          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>6.2          | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.570   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,25        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,25 |
| 577          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>6.2            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.570  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,25        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,25 |
| 578          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 02<br>6.2             | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala<br><br>poz.570  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,25        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,25 |
| 579          | KNNR 2 1203-<br>d.2. 03<br>6.2             | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(3,98+2,83)*2-0,80  | m<br><br>m   | <br><br>12,82        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 12,82 |
| 580          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>6.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.578+0,08*poz.579   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>12,28        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 12,28 |
| <b>2.6.3</b> |  | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>   |  |                      |       |
| 581          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-01<br>6.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.571/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>37,00        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 37,00 |
| 582          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-02<br>6.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.572/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11,30        |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 11,30 |
| 583          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>6.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.571 <odbicie tynku ze ścian>    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>3,70         |       |
|              |  |   |  | RAZEM                | 3,70  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.          | Razem |
|--------------|---------------------------------|--|--|------------------|-------|
| 584          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>6.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.572 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>1,13         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 1,13  |
| 585          | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>6.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,83  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>1,56         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 1,56  |
| 586          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>6.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.571/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>37,00        |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 37,00 |
| 587          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>6.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.572/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>11,30        |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 11,30 |
| 588          | wycena indywidualna<br>d.2. 6.3 | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br><br>2,50*2*0,65  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>3,25         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 3,25  |
| 589          | KNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>6.3   | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.586+poz.587-poz.588   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>45,05        |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 45,05 |
| <b>2.6.4</b> |                                 | <b>Wyposażenie</b>   |  |                  |       |
| 590          | Wycena indywidualna<br>d.2. 6.4 | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br>kpl   | <br>1,00         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 1,00  |
| 591          | KNR 2-02<br>d.2. 1215-01<br>6.4 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1  | szt.<br>szt.                                       | <br>1,00         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 1,00  |
| 592          | Wycena indywidualna<br>d.2. 6.4 | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru<br><br>1,75*1,40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>2,45         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 2,45  |
| <b>2.7</b>   |                                 | <b>Pokój biurowy 1.26 (Księgowość Finansowa)</b>   |  |                  |       |
| <b>2.7.1</b> |                                 | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |  |                  |       |
| 593          | KNR 3 0801-<br>d.2. 04<br>7.1   | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br>11,11   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>11,11        |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 11,11 |
| 594          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-02<br>7.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((3,98+2,86)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>3,72         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 3,72  |
| 595          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-08<br>7.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.593*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>1,11         |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 1,11  |
| 596          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>7.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.593*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.594+poz.595)*0,015*1,1 <tynki>                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,24<br>0,08 |       |
|              |                                 |  |  | RAZEM            | 0,32  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.              | Razem |
|--------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|-------|
| 597          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>7.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku<br>samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.596  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,32         |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 0,32  |
| 598          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>7.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ce-<br>ramicznych<br><br>poz.593*0,02*1,80 < płytki ceramiczne><br>(poz.594+poz.595)*0,015*2,40 < tynki>   | Mg<br><br>Mg<br>Mg                   | <br><br>0,40<br>0,17 |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 0,57  |
| <b>2.7.2</b> |  | <b>Posadzki</b>   |                                      |                      |       |
| 599          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>7.2          | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.593   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,11        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 11,11 |
| 600          | KNR 2-02<br>d.2. 1118-01<br>7.2            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.593  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,11        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 11,11 |
| 601          | KNR 2 1203-<br>d.2. 02<br>7.2              | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala<br><br>poz.593  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,11        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 11,11 |
| 602          | KNR 2 1203-<br>d.2. 03<br>7.2              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(3,98+2,86)*2-0,80  | m<br><br>m                           | <br><br>12,88        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 12,88 |
| 603          | NNRNKB 202<br>d.2. 1134-01<br>7.2 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.601+0,08*poz.602   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12,14        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 12,14 |
| <b>2.7.3</b> |  | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>  |                                      |                      |       |
| 604          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-01<br>7.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścia-<br>nach<br><br>poz.594/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37,20        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 37,20 |
| 605          | KNR 4-01<br>d.2. 0713-02<br>7.3            | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stro-<br>pach<br><br>poz.595/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11,10        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 11,10 |
| 606          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>7.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-<br>nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1<br>miejscu)<br>poz.594 < odbicie tynku ze ścian>                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,72         |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 3,72  |
| 607          | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>7.3            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-<br>nej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pusta-<br>ków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.595 < odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1,11         |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 1,11  |
| 608          | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>7.3            | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-<br>wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości<br>5cm)<br>(0,30+0,25)*2,86+(0,07*2+0,51+0,60)*3,00                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5,32         |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 5,32  |
| 609          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>7.3              | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.594/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37,20        |       |
|              |  |   |                                      | RAZEM                | 37,20 |
| 610          | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>7.3              | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2  | m <sup>2</sup>                       |                      |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|--|--|----------------|---------|-------|
|              |  | poz.595/0,10   | m <sup>2</sup> | 11,10   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 11,10 |
| 611          | wycena indywidualna<br>d.2. 7.3            | Oktadzina ścienna winylowa Vescom Holt   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | (3,05+2,50)*0,65   | m <sup>2</sup> | 3,61    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,61  |
| 612          | KNNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>7.3             | Malowanie dwukrotnie podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.609+poz.610-poz.611  | m <sup>2</sup> | 44,69   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 44,69 |
| <b>2.7.4</b> |  | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| 613          | Wycena indywidualna<br>d.2. 7.4            | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
|              |  | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 614          | KNR 2-02<br>d.2. 1215-01<br>7.4            | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
|              |  | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 615          | Wycena indywidualna<br>d.2. 7.4            | Żaluzje pionowe - vertikale, kolor ecru  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 1,75*1,40  | m <sup>2</sup> | 2,45    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 2,45  |
| <b>2.8</b>   |  | <b>Gabinet Dyrektora ds. ekonom. 1.27</b>  |                |         |       |
| <b>2.8.1</b> |  | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 616          | KNNR 3 0801-<br>d.2. 04<br>8.1             | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | 10,46  | m <sup>2</sup> | 10,46   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,46 |
| 617          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-02<br>8.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | ((3,98+2,68)*2*3,00-0,80*2,00-1,20*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 3,68    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 3,68  |
| 618          | KNR 4-01<br>d.2. 0701-08<br>8.1            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.616*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,05    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 1,05  |
| 619          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-04<br>8.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | poz.616*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,23    |       |
|              |  | (poz.617+poz.618)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,08    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 620          | KNR 4-04<br>d.2. 1103-05<br>8.1            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                          | m <sup>3</sup> |         |       |
|              |  | Krotność = 9<br>poz.619  | m <sup>3</sup> | 0,31    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,31  |
| 621          | Obw.Min.<br>d.2. Środ.<br>8.1 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|              |  | poz.616*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,38    |       |
|              |  | (poz.617+poz.618)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,17    |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 0,55  |
| <b>2.8.2</b> |  | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 622          | NNRNB 202<br>d.2. 1134-01<br>8.2           | (z.VII) Gruntowanie podłogi "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |  | poz.616  | m <sup>2</sup> | 10,46   |       |
|              |  |  |                | RAZEM   | 10,46 |
| 623          | NNRNB 202<br>d.2. 1130-02<br>8.2           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                        | m <sup>2</sup> |         |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------|------------------------------|--|----------------|---------|-------|
|              |                              | poz.616  | m <sup>2</sup> | 10,46   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 10,46 |
| 624          | KNNR 2 1205-d.2. 09<br>8.2   | Posadzka z paneli drewnianych  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.616  | m <sup>2</sup> | 10,46   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 10,46 |
| <b>2.8.3</b> |                              | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 625          | KNR 4-01 d.2. 0713-01<br>8.3 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.617/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,80   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 36,80 |
| 626          | KNR 4-01 d.2. 0713-02<br>8.3 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.618/0,10   | m <sup>2</sup> | 10,50   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 10,50 |
| 627          | KNR 4-01 d.2. 0711-01<br>8.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.617 <odbicie tynku ze ścian>   | m <sup>2</sup> | 3,68    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 3,68  |
| 628          | KNR 4-01 d.2. 0711-13<br>8.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.618 <odbicie tynku z sufitu>   | m <sup>2</sup> | 1,05    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 1,05  |
| 629          | KNR 0-14 d.2. 2011-01<br>8.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | (0,30+0,25)*2,68+(0,30+0,12)*2*3,00  | m <sup>2</sup> | 3,99    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 3,99  |
| 630          | KNR 9-09 d.2. 0303-01<br>8.3 | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | 10,50  | m <sup>2</sup> | 10,50   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 10,50 |
| 631          | KNNR 2 0802-d.2. 06<br>8.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.617/0,10   | m <sup>2</sup> | 36,80   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 36,80 |
| 632          | KNNR 2 0802-d.2. 06<br>8.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | 10,50  | m <sup>2</sup> | 10,50   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 10,50 |
| 633          | KNNR 2 1402-d.2. 03<br>8.3   | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | poz.631+poz.632  | m <sup>2</sup> | 47,30   |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 47,30 |
| 634          | Wycena indywidualna<br>8.3   | Wymiana parapetu - konglomerat   | szt            |         |       |
|              |                              | 1  | szt            | 1,00    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>2.8.4</b> |                              | <b>Wyposażenie</b>   |                |         |       |
| 635          | Wycena indywidualna<br>8.4   | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm  | kpl            |         |       |
|              |                              | 1  | kpl            | 1,00    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| 636          | wycena indywidualna<br>8.4   | Rolety rzymskie  | m <sup>2</sup> |         |       |
|              |                              | 1,20*1,30  | m <sup>2</sup> | 1,56    |       |
|              |                              |  |                | RAZEM   | 1,56  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 637<br>d.2.<br>8.4 | wycena indywidualna               | Obudowa grzejnika listwami drewnianymi   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | 1,25*1,00  | m <sup>2</sup> | 1,25    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 1,25  |
| 638<br>d.2.<br>8.4 | KNR 2-02<br>1215-01               | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2   | szt.           |         |       |
|                    |                                   | 1  | szt.           | 1,00    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 1,00  |
| <b>2.9</b>         |                                   | <b>Gabinet Dyrektora ds. techn. 1.28</b>   |                |         |       |
| <b>2.9.1</b>       |                                   | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                |         |       |
| 639<br>d.2.<br>9.1 | KNR 3 0801-04                     | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | 16,15  | m <sup>2</sup> | 16,15   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 16,15 |
| 640<br>d.2.<br>9.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | ((5,59+2,89)*2*3,00-0,80*2,00-1,20*1,30*2)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 4,62    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 4,62  |
| 641<br>d.2.<br>9.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.639*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,62    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 1,62  |
| 642<br>d.2.<br>9.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.639*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,36    |       |
|                    |                                   | (poz.640+poz.641)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,10    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 0,46  |
| 643<br>d.2.<br>9.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
|                    |                                   | Krotność = 9<br>poz.642  | m <sup>3</sup> | 0,46    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 0,46  |
| 644<br>d.2.<br>9.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |       |
|                    |                                   | poz.639*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,58    |       |
|                    |                                   | (poz.640+poz.641)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,22    |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 0,80  |
| <b>2.9.2</b>       |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 645<br>d.2.<br>9.2 | NNRKB 202<br>1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.639  | m <sup>2</sup> | 16,15   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 16,15 |
| 646<br>d.2.<br>9.2 | NNRKB 202<br>1130-02              | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.639  | m <sup>2</sup> | 16,15   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 16,15 |
| 647<br>d.2.<br>9.2 | KNR 2 1205-09                     | Posadzka z paneli drewnianych  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.639  | m <sup>2</sup> | 16,15   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 16,15 |
| <b>2.9.3</b>       |                                   | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                |         |       |
| 648<br>d.2.<br>9.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.640/0,10   | m <sup>2</sup> | 46,20   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 46,20 |
| 649<br>d.2.<br>9.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                   | poz.641/0,10   | m <sup>2</sup> | 16,20   |       |
|                    |                                   |  |                | RAZEM   | 16,20 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.           | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|---------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 650           | KNR 4-01<br>d.2. 0711-01<br>9.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.640 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,62  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 4,62  |
| 651           | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>9.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.641 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,62  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,62  |
| 652           | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>9.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>16,15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,15 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 16,15 |
| 653           | KNR 9-09<br>d.2. 0303-01<br>9.3 | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br>16,15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,15 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 16,15 |
| 654           | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>9.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br>poz.640/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>46,20 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 46,20 |
| 655           | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>9.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br>16,15  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,15 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 16,15 |
| 656           | KNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>9.3   | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br>poz.654+poz.655   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>62,35 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 62,35 |
| 657           | Wycena indywidualna<br>d.2. 9.3 | Wymiana parapetu - konglomerat<br>2  | szt<br>szt                       | <br>2,00  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 2,00  |
| <b>2.9.4</b>  |                                 | <b>Wyposażenie</b>   |                                  |           |       |
| 658           | Wycena indywidualna<br>d.2. 9.4 | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,00  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 659           | wycena indywidualna<br>d.2. 9.4 | Rolety rzymskie<br>1,20*1,30*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,12  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 3,12  |
| 660           | wycena indywidualna<br>d.2. 9.4 | Obudowa grzejnika listwami drewnianymi<br>1,25*1,00*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,50  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 2,50  |
| 661           | KNR 2-02<br>d.2. 1215-01<br>9.4 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| <b>2.10</b>   |                                 | <b>Pokój biurowy 1.29 (Główna Księgowa)</b>  |                                  |           |       |
| <b>2.10.1</b> |                                 | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                                  |           |       |
| 662           | KNR 3 0801-<br>d.2. 04<br>10.1  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br>14,42   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,42 |       |
|               |                                 |  |                                  | RAZEM     | 14,42 |



PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.              | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| 663<br>d.2.<br>10.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>((5,59+2,58)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>4,51         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 4,51  |
| 664<br>d.2.<br>10.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2<br><br>poz.662*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1,44         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 1,44  |
| 665<br>d.2.<br>10.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km<br><br>poz.662*0,02*1,1 < płytki ceramiczne><br>(poz.663+poz.664)*0,015*1,1 <tynki>      | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,32<br>0,10 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,42  |
| 666<br>d.2.<br>10.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.665   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0,42         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,42  |
| 667<br>d.2.<br>10.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.662*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.663+poz.664)*0,015*2,40 <tynki>                                   | Mg<br><br>Mg<br>Mg                                     | <br><br>0,52<br>0,21 |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 0,73  |
| <b>2.10.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>   |  |                      |       |
| 668<br>d.2.<br>10.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.662   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14,42        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 14,42 |
| 669<br>d.2.<br>10.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br><br>poz.662   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14,42        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 14,42 |
| 670<br>d.2.<br>10.2 | KNNR 2 1203-<br>02                | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 lapatto Mirador MR 12 Nowa Gala<br><br>poz.662  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14,42        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 14,42 |
| 671<br>d.2.<br>10.2 | KNNR 2 1203-<br>03                | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie<br><br>(5,59+2,58)*2-0,80  | m<br><br>m   | <br><br>15,54        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 15,54 |
| 672<br>d.2.<br>10.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.670+0,08*poz.671   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>15,66        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 15,66 |
| <b>2.10.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>   |  |                      |       |
| 673<br>d.2.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.663/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>45,10        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 45,10 |
| 674<br>d.2.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.664/0,10  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14,40        |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 14,40 |
| 675<br>d.2.<br>10.3 | KNR 4-01<br>0711-01               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.663 <odbicie tynku ze ścian>    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>4,51         |       |
|                     |                                   |   |  | RAZEM                | 4,51  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                                     | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 676                                     | KNR 4-01<br>d.2. 0711-13<br>10.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)<br>poz.664 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,44  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,44  |
| 677                                     | KNR 0-14<br>d.2. 2011-01<br>10.3 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,58+(0,12+0,30)*3,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,68  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 2,68  |
| 678                                     | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>10.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.663/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,10 |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 45,10 |
| 679                                     | KNR 2 0802-<br>d.2. 06<br>10.3   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.664/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,40 |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 14,40 |
| 680                                     | wycena indywidualna<br>d.2. 10.3 | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br><br>3,00*1,85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,55  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 5,55  |
| 681                                     | KNR 2 1402-<br>d.2. 03<br>10.3   | Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.678+poz.679-poz.680   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>53,95 |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 53,95 |
| 682                                     | Wycena indywidualna<br>d.2. 10.3 | Wymiana parapetu 175cm - konglomerat<br><br>1  | szt<br>szt                       | <br>1,00  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| <b>2.10.</b><br><b>4</b>                |                                  | <b>Wyposażenie</b>   |                                  |           |       |
| 683                                     | Wycena indywidualna<br>d.2. 10.4 | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,00  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 684                                     | wycena indywidualna<br>d.2. 10.4 | Rolety rzymskie<br><br>1,75*1,30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,28  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 2,28  |
| 685                                     | wycena indywidualna<br>d.2. 10.4 | Obudowa grzejnika listwami drewnianymi<br><br>1,80*1,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,80  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,80  |
| 686                                     | KNR 2-02<br>d.2. 1215-01<br>10.4 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m <sup>2</sup><br><br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| <b>2.11</b><br><b>2.11.</b><br><b>1</b> |                                  | <b>Sekretariat 1.30</b><br><b>Prace rozbiórkowe</b>  |                                  |           |       |
| 687                                     | KNR 4-01<br>d.2. 0329-03<br>11.1 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br><br>0,16*0,15*2,00+0,44*1,10*2,00  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1,02  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 1,02  |
| 688                                     | KNR 4-01<br>d.2. 0304-02<br>11.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego<br><br>0,16*0,15*2,00+1,20*0,48*1,30  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,80  |       |
|   |                                  |  |                                  | RAZEM     | 0,80  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 689<br>d.2.<br>11.1 | KNNR 3 0801-04                    | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | 16,93  | m <sup>2</sup> | 16,93   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 16,93 |
| 690<br>d.2.<br>11.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | ((5,59+3,03)*2*3,00-0,80*2,00-1,75*1,30-2,00*2,00)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 4,38    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 4,38  |
| 691<br>d.2.<br>11.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.689*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 1,69    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 1,69  |
| 692<br>d.2.<br>11.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.689*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,37    |       |
|                     |                                   | (poz.690+poz.691)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,10    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,47  |
| 693<br>d.2.<br>11.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
|                     |                                   | Krotność = 9<br>poz.692  | m <sup>3</sup> | 0,47    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,47  |
| 694<br>d.2.<br>11.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych  | Mg             |         |       |
|                     |                                   | poz.689*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 0,61    |       |
|                     |                                   | (poz.690+poz.691)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,22    |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 0,83  |
| <b>2.11.<br/>2</b>  |                                   | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 695<br>d.2.<br>11.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.689  | m <sup>2</sup> | 16,93   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 16,93 |
| 696<br>d.2.<br>11.2 | KNR 2-02<br>1118-01               | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.689  | m <sup>2</sup> | 16,93   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 16,93 |
| 697<br>d.2.<br>11.2 | KNNR 2 1203-02                    | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 powierzchnia naturalna R11 Mirador MR 12 Nowa Gała   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.689  | m <sup>2</sup> | 16,93   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 16,93 |
| 698<br>d.2.<br>11.2 | KNNR 2 1203-03                    | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                     |                                   | (5,59+3,03)*2-0,80-2,00  | m              | 14,44   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 14,44 |
| 699<br>d.2.<br>11.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.697+0,08*poz.698   | m <sup>2</sup> | 18,09   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 18,09 |
| <b>2.11.<br/>3</b>  |                                   | <b>Okładziny ściennie i sufity</b>   |                |         |       |
| 700<br>d.2.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0713-01               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.690/0,10   | m <sup>2</sup> | 43,80   |       |
|                     |                                   |  |                | RAZEM   | 43,80 |
| 701<br>d.2.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0713-02               | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                     |                                   | poz.691/0,10   | m <sup>2</sup> | 16,90   |       |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 16,90 |
| 702<br>d.2.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.690 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,38  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 4,38  |
| 703<br>d.2.<br>11.3 | KNR 4-01<br>0711-13 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.691 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,69  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 1,69  |
| 704<br>d.2.<br>11.3 | KNR 0-14<br>2011-01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (z dodatkową wełną grubości 5cm)<br>(0,30+0,25)*2,58+(0,12+0,30)*3,00                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,68  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 2,68  |
| 705<br>d.2.<br>11.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.690/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>43,80 |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 43,80 |
| 706<br>d.2.<br>11.3 | KNR 2 0802-<br>06   | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>poz.691/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,90 |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 16,90 |
| 707<br>d.2.<br>11.3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż okładziny z wykończeniem z drewna dębowego olejowanego gr. 18mm +/- 2mm<br><br>(1,90+1,40)*3,00-0,90*2,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8,10  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 8,10  |
| 708<br>d.2.<br>11.3 | KNR 2 1402-<br>03   | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.705+poz.706-poz.707   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>52,60 |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 52,60 |
| <b>2.11.<br/>4</b>  |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                                  |           |       |
| 709<br>d.2.<br>11.4 | wycena indywidualna | Rolety rzymskie<br><br>2,00*1,80   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,60  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 3,60  |
| 710<br>d.2.<br>11.4 | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic magnetycznych 60x90cm<br><br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,00  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 711<br>d.2.<br>11.4 | KNR 2-02<br>1215-01 | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| <b>2.11.<br/>5</b>  |                     | <b>Nadproża stalowe</b>  |                                  |           |       |
| 712<br>d.2.<br>11.5 | KNR 2-02<br>0125-05 | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem<br><br>9,97*1,40*2   | kg<br>kg                         | <br>27,92 |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 27,92 |
| 713<br>d.2.<br>11.5 | KNR 4-03<br>1017-16 | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu<br><br>6*2   | otw.<br>otw.                     | <br>12,00 |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 12,00 |
| 714<br>d.2.<br>11.5 | KNR 4-03<br>1009-04 | Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym<br>Krotność = 3<br>6   | otw.<br>otw.                     | <br>6,00  |       |
|                     |                     |  |                                  | RAZEM     | 6,00  |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                      | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------|-------|
| <b>2.11.</b><br><b>6</b> |                             | <b>Drzwi</b>   |                |         |       |
| 715<br>d.2.<br>11.6      | wycena indywidualna         | Drzwi D12 drewniane 1-skrzydłowe, akustyczne 42dB  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | 0,90*2,00*1  | m <sup>2</sup> | 1,80    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 1,80  |
| <b>2.12.</b><br><b>1</b> |                             | <b>Gabinet Prezesa 1.31</b><br><b>Prace rozbiórkowe</b>  |                |         |       |
| 716<br>d.2.<br>12.1      | KNNR 3 0801-04              | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | 31,97  | m <sup>2</sup> | 31,97   |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 31,97 |
| 717<br>d.2.<br>12.1      | KNR 4-01 0701-02            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | ((5,72+5,59)*2*3,00-0,80*2,00-1,20*1,30-1,75*1,20)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>   | m <sup>2</sup> | 6,26    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 6,26  |
| 718<br>d.2.<br>12.1      | KNR 4-01 0701-08            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | poz.716*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>  | m <sup>2</sup> | 3,20    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 3,20  |
| 719<br>d.2.<br>12.1      | KNR 4-01 0354-12            | Wykucie z muru parapetu wewnętrznego   | m              |         |       |
|                          |                             | 1,80+1,20  | m              | 3,00    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 3,00  |
| 720<br>d.2.<br>12.1      | KNR 4-04 1103-04            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km                               | m <sup>3</sup> |         |       |
|                          |                             | poz.716*0,02*1,1 <płytki ceramiczne>   | m <sup>3</sup> | 0,70    |       |
|                          |                             | (poz.717+poz.718)*0,015*1,1 <tynki>  | m <sup>3</sup> | 0,16    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 0,86  |
| 721<br>d.2.<br>12.1      | KNR 4-04 1103-05            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km                           | m <sup>3</sup> |         |       |
|                          |                             | Krotność = 9   |                |         |       |
|                          |                             | poz.720  | m <sup>3</sup> | 0,86    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 0,86  |
| 722<br>d.2.<br>12.1      | Obw.Min. Środ. 24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych   | Mg             |         |       |
|                          |                             | poz.716*0,02*1,80 <płytki ceramiczne>  | Mg             | 1,15    |       |
|                          |                             | (poz.717+poz.718)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg             | 0,34    |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 1,49  |
| <b>2.12.</b><br><b>2</b> |                             | <b>Posadzki</b>  |                |         |       |
| 723<br>d.2.<br>12.2      | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | poz.716  | m <sup>2</sup> | 31,97   |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 31,97 |
| 724<br>d.2.<br>12.2      | KNNR 2 1203-02              | Posadzki z płytek gresowych imitujących deski, cena 180zł brutto/m2  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | poz.716  | m <sup>2</sup> | 31,97   |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 31,97 |
| 725<br>d.2.<br>12.2      | KNNR 2 1203-03              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie   | m              |         |       |
|                          |                             | (5,74+5,59)*2-0,80   | m              | 21,86   |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 21,86 |
| 726<br>d.2.<br>12.2      | NNRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                          |                             | poz.724+0,08*poz.725   | m <sup>2</sup> | 33,72   |       |
|                          |                             |  |                | RAZEM   | 33,72 |

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.                 | Podstawa                      | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| <b>2.12.3</b>       |                               | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                                      |               |       |
| 727<br>d.2.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0713-01           | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>poz.717/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>62,60 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 62,60 |
| 728<br>d.2.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0713-02           | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><br>poz.718/0,10   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>32,00 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 32,00 |
| 729<br>d.2.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0711-01           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.717 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,26  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 6,26  |
| 730<br>d.2.<br>12.3 | KNR 4-01<br>0711-13           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.718 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,20  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 3,20  |
| 731<br>d.2.<br>12.3 | wycena indywidualna           | Okładzina ścienna z płyt z betonu architektonicznego 60x120, na ościeżnicy OSB<br><br>3,62*2,43+2,42*2,15  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>14,00 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 14,00 |
| 732<br>d.2.<br>12.3 | KNR 9-09<br>0303-01           | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br><br>31,97   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>31,97 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 31,97 |
| 733<br>d.2.<br>12.3 | KNR 2 0802-06                 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br><br>poz.717/0,10-poz.731   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>48,60 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 48,60 |
| 734<br>d.2.<br>12.3 | KNR 2 0802-06                 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br><br>31,97  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>31,97 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 31,97 |
| 735<br>d.2.<br>12.3 | wycena indywidualna           | Dostawa i montaż okładziny z wykończeniem z drewna dębowego olejowanego gr. 18mm +/- 2mm<br><br>2,20*1,50  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,30  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 3,30  |
| 736<br>d.2.<br>12.3 | KNR 2 1402-03                 | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br><br>poz.733+poz.734   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>80,57 |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 80,57 |
| 737<br>d.2.<br>12.3 | KNR 2 1802-05<br>kalk. własna | Montaż parapetu wewnętrznego kompozytowego<br><br>1,80+1,20  | m<br><br>m                           | <br><br>3,00  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 3,00  |
| <b>2.12.4</b>       |                               | <b>Wypożyczenie</b>  |                                      |               |       |
| 738<br>d.2.<br>12.4 | KNR 2-02<br>1215-01           | Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,10 m2<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2,00  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 2,00  |
| 739<br>d.2.<br>12.4 | wycena indywidualna           | Rolety rzymskie<br><br>1,40*1,80+2,00*1,80   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,12  |       |
|                     |                               |  |                                      | RAZEM         | 6,12  |
| <b>3</b>            |                               | <b>KLATKA SCHODOWA (Nr 2, 1.1)</b>   |                                      |               |       |
| <b>3.1</b>          |                               | <b>Prace rozbiórkowe</b>   |                                      |               |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.      | Razem |
|--------------|-----------------------------------|---|--|--------------|-------|
| 740<br>d.3.1 | KNNR 3 0801-04                    | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   | m <sup>2</sup>                                     |              |       |
|              |                                   | 2,60+4,80+4,20+4,00+0,16*1,30*(3+12+9)+(0,54+2,97+2,16)*1,30  | m <sup>2</sup>                                     | 27,96        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 27,96 |
| 741<br>d.3.1 | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup><br>((4,00*2+2,75)*6,38-1,30*2,05-0,90*2,06+(2,75+1,54)*3,00-2,36*1,30-1,30*2,05)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia>              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7,12         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 7,12  |
| 742<br>d.3.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup><br>(1,30*3,20/0,866+2,75*1,54+1,30*2,24/0,866+2,75*1,14+1,30*0,69)*0,10 <przyjęto 10% tynków do odbicia> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 1,64         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 1,64  |
| 743<br>d.3.1 | KNR 4-04<br>0804-01               | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych   | m  |              |       |
|              |                                   | 0,60+0,52+0,15+3,38+0,15+2,59+0,69+1,45   | m  | 9,53         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 9,53  |
| 744<br>d.3.1 | KNR 4-04<br>1103-04               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km<br>poz.740*0,02*1,1 <płytki ceramiczne><br>(poz.741+poz.742)*0,015*1,1 <tynki>   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,62<br>0,14 |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 0,76  |
| 745<br>d.3.1 | KNR 4-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.744   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 0,76         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 0,76  |
| 746<br>d.3.1 | Obw.Min.<br>Środ.<br>24 wrz. 2019 | Opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych<br><br>poz.740*0,02*1,80 <płytki ceramiczne><br>(poz.741+poz.742)*0,015*2,40 <tynki>   | Mg<br>Mg<br>Mg                                     | 1,01<br>0,32 |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 1,33  |
| <b>3.2</b>   |                                   | <b>Posadzki</b>   |  |              |       |
| 747<br>d.3.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>poz.740   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 27,96        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 27,96 |
| 748<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1121-01               | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża<br><br>(0,54+0,16*3)*1,30+(2,97+0,16*12)*1,30+(2,16+0,16*9)*1,30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 12,36        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 12,36 |
| 749<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1121-05               | Okładziny schodów z płytek gresowych 59,7x59,7 powierzchnia naturalna R11 Mirador MR 12 Nowa Gala na klej metodą kombinowaną<br>poz.748   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 12,36        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 12,36 |
| 750<br>d.3.2 | KNNR 2 1203-02                    | Posadzki - płytki gresowe 59,7x59,7 powierzchnia naturalna R11 Mirador MR 12 Nowa Gala<br>2,60+4,80+4,20+4,00 <poza schodami>   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 15,60        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 15,60 |
| 751<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1119-01               | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża<br>(4,00*2+0,25*2+0,44*2+2,75+1,54*2+2,75)-0,90-1,30*2   | m<br>m   | 14,46        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 14,46 |
| 752<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1119-02               | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą<br>poz.751   | m<br>m   | 14,46        |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 14,46 |
| 753<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1122-01               | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża<br>0,54+2,97+2,16+0,16*(3+12+9)  | m<br>m   | 9,51         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 9,51  |
| 754<br>d.3.2 | KNR 2-02<br>1122-07               | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek<br>poz.753  | m<br>m   | 9,51         |       |
|              |                                   |   |  | RAZEM        | 9,51  |
| 755<br>d.3.2 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie gresu - powierzchnie poziome - impregnacja gresu Sopro FFP719<br><br>poz.749+poz.750+0,10*(poz.751+poz.753)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 30,36        |       |

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.          | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 30,36 |
| <b>3.3</b>   |                     | <b>Okładziny ścienne i sufity</b>  |                                  |           |       |
| 756<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>poz.741/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>71,20 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 71,20 |
| 757<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br>poz.742/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,40 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 16,40 |
| 758<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.741 <odbicie tynku ze ścian>                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,12  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 7,12  |
| 759<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>0711-13 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>poz.742 <odbicie tynku z sufitu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,64  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 1,64  |
| 760<br>d.3.3 | KNR 9-09<br>0303-01 | Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm<br>2,75*5,61   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15,43 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 15,43 |
| 761<br>d.3.3 | KNNR 2 0802-<br>06  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br>poz.741/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>71,20 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 71,20 |
| 762<br>d.3.3 | KNNR 2 0802-<br>06  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br>poz.742/0,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,40 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 16,40 |
| 763<br>d.3.3 | wycena indywidualna | Okładzina ścienna winylowa Vescom Holt<br>6,03*3,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18,09 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 18,09 |
| 764<br>d.3.3 | KNNR 2 1402-<br>03  | Malowanie dwukrotnie podłoża gipsowych z gruntowaniem - dyspersyjna farba akrylowa wewnętrzna Flügger Flutex 10, biała<br>poz.761+poz.762  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>87,60 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 87,60 |
| <b>3.4</b>   |                     | <b>Balustrady</b>  |                                  |           |       |
| 765<br>d.3.4 | KNNR 2 1301-<br>01  | Balustrady stalowe, malowane proszkowo, pochwyt drewniany<br>0,60+0,52+0,15+3,38+0,15+2,59+0,69+1,45   | m<br>m                           | <br>9,53  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 9,53  |
| <b>3.5</b>   |                     | <b>Drzwi</b>   |                                  |           |       |
| 766<br>d.3.5 | wycena indywidualna | Drzwi D1 aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe przeszklone, z częścią boczną stałą i naświetlem, szklone szkłem bezpiecznym<br>(0,90+0,30)*2,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,40  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 2,40  |
| <b>3.6</b>   |                     | <b>Wyposażenie</b>   |                                  |           |       |
| 767<br>d.3.6 | wycena indywidualna | Rolety Refleksol XL system bezkasetowy opuszczany elektrycznie. Wykończenie ze stali kwasoodpornej. Belka dolna max fi 42 mm<br>Kolor: Polyscreen Linen Bronze / jasno szary/<br>Skład PCV +polyester<br>2,40*2,00               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,80  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 4,80  |
| <b>4</b>     |                     | <b>KUCHNIA</b>   |                                  |           |       |
| 768<br>d.4   | KNR 4-01<br>0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>(2,0*1,34)+(2,30*0,8)+(2,0*0,8-2,0*0,5)*2+(2,30*1,34)+(1,60*1,34)*2+(0,5*1,34)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13,76 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 13,76 |
| 769<br>d.4   | KNR 4-01<br>0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br>2,0*3,85   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,70  |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 7,70  |
| 770<br>d.4   | KNNR 2 0802-<br>06  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br>poz.768  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13,76 |       |
|              |                     |  |                                  | RAZEM     | 13,76 |



PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie - Roboty budowlane

| Lp.      | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|----------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 771      | KNNR 2 0802-d.4 06    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br>7,70   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,70  |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 7,70  |
| 772      | KNNR 2 1402-d.4 03    | Malowanie dwukrotnie podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br>poz.770+poz.771   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21,46 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 21,46 |
| <b>5</b> |                       | <b>Pomieszczenie Laboratorium ścieków</b>  |                                  |           |       |
| 773      | KNNR 4-01 d.5 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>(2,75*1,37)+(3,85*1,7)*2+(2,75*0,5)+(0,5*1,37)*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19,60 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 19,60 |
| 774      | KNNR 4-01 d.5 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br>2,75*3,85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,59 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 10,59 |
| 775      | KNNR 2 0802-d.5 06    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach<br>Krotność = 2<br>poz.773  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19,60 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 19,60 |
| 776      | KNNR 2 0802-d.5 06    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>Krotność = 2<br>10,59  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,59 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 10,59 |
| 777      | KNNR 2 1402-d.5 03    | Malowanie dwukrotnie podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa<br>poz.775+poz.776   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>30,19 |       |
|          |                       |  |                                  | RAZEM     | 30,19 |